

Atlas Copco XAS 68-10 dizelski kompresor

Kategorija: [Mobilni zračni kompresorji \(7-12 bar\)](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

(slika je simbolična)

Kratek opis

ATLAS COPCO XAS 68-10 DIZELSKI KOMPRESOR: Močan in kompakten mobilni kompresor, ki zagotavlja 3,5 m³/min zraka pri delovnem tlaku 10 barov. Opremljen z zanesljivim Atlas Copco vijajčnim elementom in Kubota motorjem moči 33 kW, je ta dizelski kompresor idealen za različne gradbene uporabe. Na voljo je s HARDHAT pokrovom, odporen na udarce, antikorozijskim ohišjem in naprednim XC 2003 krmilnikom. Na voljo so možnosti, kot so aftercooler, separator vode in Fleetlink spremljanje za popoln nadzor stroja.

Atlas Copco XAS 68-10 Dizelski Kompresor

Atlas Copco XAS 68-10 je vrhunski dizelski kompresor zasnovan za zahtevne gradbene aplikacije. Ta kompakten stroj nudi izjemne zmogljivosti in zanesljivost v težkih delovnih pogojih.

Ključne značilnosti

- Močan Kubota motor z močjo 33 kW
- Pretok zraka 3,5 m³/min pri 10 barih tlaka
- HARDHAT pokrov odporen na udarce
- Antikorozijska ohišje in podvozje
- XC 2003 krmilnik za enostavno diagnostiko in nastavljanje
- Tri izhodi za zrak za sočasno priključitev več porabnikov

Napredna tehnologija

XAS 68-10 uporablja najnovejšo PACE tehnologijo, ki omogoča pametno nastavljanje delovnega tlaka. Ta inovativna funkcija povečuje vsestranskost kompresorja, kar omogoča uporabo za različne aplikacije z enostavnim nastavljanjem tlaka v korakih po 0,1 bara.

Vzdržljiv dizajn

HardHat pokrov ni le estetsko privlačen, ampak nudi izjemno zaščito pred poškodbami in korozijo. Ta lahek, a zelo trden material zagotavlja dolgo življenjsko dobo kompresorja tudi v najbolj zahtevnih delovnih pogojih.

Dodatne možnosti

- Aftercooler in separator vode za sušenje zraka
- Nauljivač zraka za mazanje orodja
- Fleetlink sistem za spremljanje delovanja stroja
- Škatla za orodje

Atlas Copco XAS 68-10 je del Serije 8 majhnih dizelskih kompresorjev, ki ponuja 11 modelov z delovnimi tlaki od 7 do 12 barov. Večina modelov tehta manj kot 750 kg, kar omogoča enostaven transport brez posebnega vozniškega dovoljenja.

Tehnične Specifikacije

Brand motorja	Kubota
Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V)	Stopnja V
Število cilindrov	4
Servisni intervali	500 h
Dimenzije s podvozjem	2294 x 1350 x 1400 mm
Moč motorja	33 kW
Delovni tlak	10 bar
Pretok zraka	3,5 m ³ /min
Teža delovnega stroja	749 kg
Model motorja	V1505-CR-T

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
