

## Atlas Copco XAS 68-10 dizelski kompresor



Kategorija: [Mobilni zračni kompresorji \(7-12 bar\)](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

(slika je simbolična)

### Kratek opis

ATLAS COPCO XAS 68-10 DIZELSKI KOMPRESOR: Močan in kompakten mobilni kompresor, ki zagotavlja 3,5 m<sup>3</sup>/min zraka pri delovnem tlaku 10 barov. Opremljen z zanesljivim Atlas Copco vijajčnim elementom in Kubota motorjem moči 33 kW, je ta dizelski kompresor idealen za različne gradbene uporabe. Na voljo je s HARDHAT pokrovom, odporen na udarce, antikorozijskim ohišjem in naprednim XC 2003 krmilnikom. Na voljo so možnosti, kot so aftercooler, separator vode in Fleetlink spremljanje za popoln nadzor stroja.

### Atlas Copco XAS 68-10 Dizelski Kompresor

Atlas Copco XAS 68-10 je vrhunski dizelski kompresor zasnovan za zahtevne gradbene aplikacije. Ta kompakten stroj nudi izjemne zmogljivosti in zanesljivost v težkih delovnih pogojih.

#### Ključne značilnosti

- Močan Kubota motor z močjo 33 kW
- Pretok zraka 3,5 m<sup>3</sup>/min pri 10 barih tlaka
- HARDHAT pokrov odporen na udarce
- Antikorozijska ohišje in podvozje
- XC 2003 krmilnik za enostavno diagnostiko in nastavljanje
- Tri izhodi za zrak za sočasno priključitev več porabnikov

#### Napredna tehnologija

XAS 68-10 uporablja najnovejšo PACE tehnologijo, ki omogoča pametno nastavljanje delovnega tlaka. Ta inovativna funkcija povečuje vsestranskost kompresorja, kar omogoča uporabo za različne aplikacije z enostavnim nastavljanjem tlaka v korakih po 0,1 bara.

#### Vzdržljiv dizajn

HardHat pokrov ni le estetsko privlačen, ampak nudi izjemno zaščito pred poškodbami in korozijo. Ta lahek, a zelo trden material zagotavlja dolgo življenjsko dobo kompresorja tudi v najbolj zahtevnih delovnih pogojih.

#### Dodatne možnosti

- Aftercooler in separator vode za sušenje zraka
- Nauljivač zraka za mazanje orodja
- Fleetlink sistem za spremljanje delovanja stroja
- Škatla za orodje

Atlas Copco XAS 68-10 je del Serije 8 majhnih dizelskih kompresorjev, ki ponuja 11 modelov z delovnimi tlaki od 7 do 12 barov. Večina modelov tehta manj kot 750 kg, kar omogoča enostaven transport brez posebnega vozniškega dovoljenja.

### Tehnične Specifikacije

Brand motorja	Kubota
Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V)	Stopnja V
Število cilindrov	4
Servisni intervali	500 h
Dimenzije s podvozjem	2294 x 1350 x 1400 mm
Moč motorja	33 kW
Delovni tlak	10 bar
Pretok zraka	3,5 m <sup>3</sup> /min
Teža delovnega stroja	749 kg
Model motorja	V1505-CR-T

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---