

Datum: 23.06.2026



(slika je simbolična)

Bencinski rezalnik K 1270 Rail

Kategorija: [Bencinski rezalniki](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-20,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **4.350,17 €**Spletna brez DDV: **2.852,57 €**Spletna cena z DDV: **3.480,14 €**

Kratek opis

Rezanje tirnic zahteva veliko moči, natančnosti in hitrosti. K 1270 Rail je najmočnejši rezalnik tirnic na trgu. Naprava je zasnovana za natančno in hitro rezanje železniških in tramvajskih tirov. Montažna roka se lahko hitro sestavi. S K 1270 je možno rezanje z obeh strani.

Husqvarna K 1270 Rail - Profesionalni bencinski rezalnik za tirnice

K 1270 Rail je najmočnejši rezalnik tirnic na trgu, zasnovan za zahtevno rezanje železniških in tramvajskih tirov, kjer so potrebni natančnost, moč in hitrost. Ta visoko zmogljiv rezalnik združuje napredno tehnologijo z robusto konstrukcijo za optimalno učinkovitost pri vsakodnevni profesionalni uporabi.

Napredne tehnologije za optimalno delovanje

- Patentirani motor X-torc™ zagotavlja vrhunsko moč ob nizki porabi goriva in zmanjšanih emisijah
- Active Air Filtration™ z dvostopenjskim filtracijskim sistemom podaljšuje življenjsko dobo izdelka
- SmartCarb™ tehnologija samodejno kompenzira zamašenost filtra za konstantno visoko moč
- Poly-V jermen omogoča boljši prenos moči in manj pogosto napenjanje

Enostavna uporaba in udobje

Edinstvena zasnova uplinjača, valja in digitalnega vžigalnega sistema skupaj z dekompresijskim ventilom omogoča enostaven zagon. Protivibracijski sistem bistveno zmanjšuje tresljaje v ročajih, kar omogoča daljše obdobje dela z manjšo utrujenostjo. Zaprt prenos s pogonskim jermenom preprečuje vstop prahu in zmanjšuje obrabo.

Prilagodljivost za različne tirnice

K 1270 Rail je na voljo v več različicah z različnimi premeri rezalnih plošč (350 mm ali 400 mm) in globinami reza (118 mm ali 145 mm). Primeren je tako za Vignolove kot žlebljene tirnice, kar omogoča široko uporabnost v različnih situacijah.

Natančno rezanje z RA10 priključkom

Standardno vključeni priključek RA10 se enostavno pritrdi na tirnico in zagotavlja popolnoma pravokotne reze. Omogoča tudi rezanje z obeh strani tirnice, kar bistveno poveča vsestranskost naprave. Hitro in stabilno nameščanje priključka dodatno prispeva k učinkovitosti pri delu.

Za zahtevne profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in zmogljivo orodje za rezanje tirnic, K 1270 Rail predstavlja optimalno izbiro, ki združuje moč, natančnost in uporabnost v enem izdelku.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Suho
OEEO klasificirano	Ne
Stikalo za vpenjanje	Ne
Tip tirnice	Vignolove tirnice / Žlebljene tirnice
Vir napajanja	Bencin
Valji	1
Število udarcev	2-taktni motor
Vibracije desni/zadnji ročaj	3,9 m/s ²
Vibracije levi/sprednji ročaj	4,4 m/s ²
Debelina rezila, največ	5 mm
Največja hitrost moči	8.400 vrt/min
Največja moč motorja	9.300 vrt/min
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Bruto teža artikla	35,900 g / 36,300 g
Širina glave, največ	135 mm / 85 mm
Obodna hitrost, največ	90 m/s
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	104 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	117 dB(A)
Širina velikosti izdelka	241 mm
Širina embalaže	350 mm
Višina velikosti izdelka	476 mm
Višina embalaže	500 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	726 g/kWh
Dolžina velikosti izdelka	771 mm
Dolžina embalaže	975 mm
Moč motorja	5.8 kw
Teža	16 kg
Max. globina reza	145 mm
Premer rezalne plošče	400 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
