

Datum: 18.04.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

Talni rezalnik FS 7000 DL

Kategorija: [Talni rezalniki](#)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-20,0%
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!
Redna cena z DDV: **104.339,49 €**
Spletna brez DDV: **68.419,34 €**
Spletna cena z DDV: **83.471,59 €**

Kratek opis

Naša sodobna FS 7000 DL je zmogljiva dizelska pohodna talna žaga z motorji skladnimi z EPA Stage 4 ali EU Stage V. Velikost, teža in uravnoteženost izdelka omogoča visoko produktivnost pri globokem rezanju asfalta in betona. Ima impresivno stopnjo trajnostnega navora turbodizelskega motorja Deutz, ki poveča stopnjo produktivnosti v najtežjih pogojih in prispeva k bolj prijaznemu delovnemu okolju. Sodoben dizajn, ergonomski kontrolniki in elektronski podporni sistemi so zelo intuitivni, s poudarkom na učinkovitosti in udobju operaterja. Izdelek je na voljo z enostopenjskim ali s 3-stopenjskim menjalnikom, kot tudi z rezilno sklopko, elektronskim sistemom sledenja na zadnji osi, 5. kolesom, kompletom vodne črpalke in kompletom uteži.

Zmogljiv dizelski talni rezalnik

Husqvarna FS 7000 DL

Husqvarna FS 7000 DL predstavlja vrhunec tehnologije za rezanje betona in asfalta z napredno dizelsko tehnologijo, ki ustreza strogim emisijskim standardom EPA Stage 4 ali EU Stage V. Ta visoko zmogljiv talni rezalnik je zasnovan za najzahtevnejše profesionalne aplikacije, kjer sta globina in natančnost rezanja ključnega pomena.

Izjemna zmogljivost in globina rezanja

Rezalnik FS 7000 DL omogoča impresivno globino rezanja do 623 mm z večjo različico, ki podpira diamantno rezilo premera 1500 mm. Različica z rezilom 1200 mm dosega globino rezanja do 498 mm. Poganja ga zmogljiv turbodizelski motor Deutz, ki zagotavlja izjemen navor tudi v najtežjih delovnih pogojih, kar bistveno povečuje produktivnost in učinkovitost na gradbišču.

Napredni nadzorni sistemi

Rezalnik odlikuje intuitiven in ergonomski nadzorni panel, ki omogoča enostavno upravljanje vseh ključnih funkcij:

- Nadzor vrtljajev rezila in hitrosti pomika
- Elektronski sistem sledenja z indikatorjem položaja na zaslonu
- Digitalni merilnik globine z nastavljivo funkcijo zaustavitve
- Prikaz razmerij jermenice in jermena
- Časovnik delovanja in opomnik za servis

Vrhunska ergonomija in upravljanje

Zasnova FS 7000 DL postavlja uporabnika na prvo mesto z več funkcijami za izboljšanje udobja in produktivnosti:

- Nastavljivi ročaji za optimalen položaj pri rezanju, ki jih je mogoče zložiti za transport
- Dodatno 5. kolo za lažje manevriranje in poravnavo reza
- Samohodni pogon s hitrostjo pomika do 76 m/min
- Dobro uravnotežena zasnova z nizkim profilom za boljšo vidljivost
- Optimizirana porazdelitev teže za boljši oprijem in udobno upravljanje

Inovativne tehnične rešitve

FS 7000 DL vključuje več naprednih tehnologij, ki povečujejo učinkovitost in zmanjšujejo stroške vzdrževanja:

- Sistem gredi rezila IntelliSeal, ki omogoča najmanj 250 ur delovanja brez vzdrževanja
- Sklopka rezila za varno zaustavitev rezila med transportom
- Sistem prenosa moči s pravokotnim menjalnikom za optimalen navor in zmanjšane vibracije
- Na voljo z enostopenjskim ali s 3-stopenjskim menjalnikom za različne premere rezil
- Elektronski sistem sledenja z možnostjo samodejne vrnitve v nevtralni položaj

Husqvarna FS 7000 DL je idealna izbira za profesionalce, ki potrebujejo vrhunsko zmogljivost, zanesljivost in udobje pri najzahtevnejših projektih rezanja betona in asfalta.

Tehnične Specifikacije

Hitrost prenosa za vzvratno vožnjo	0 m/min
Hlajenje motorja	Tekočina /Zrak
OEEO klasificirano	Ne
Vir napajanja	Dizel
Bruto teža artikla	1,236,000 g / 1,427,002 g
Dolžina velikosti izdelka	1,100 mm / 1,961 mm
Širina embalaže	1,092 mm
Širina velikosti izdelka	1,003 mm / 1,700 mm
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	1,050 kg / 1,290 kg
Višina embalaže	1,651 mm
Dolžina embalaže	2,337 mm
Višina velikosti izdelka	1,499 mm / 2,300 mm
Število prestav menjalnika	3
Število udarcev	4-taktni motor
Valji	4
Prostornina rezervoarja za gorivo	40 l
Hitrost prenosa naprej	76 m/min
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	843 g/kWh
Znamka motorja	deutz
Moč motorja	50.4 kw
Max. globina reza	498 mm / 623 mm
Premer rezalne plošče	1,200 mm / 1.500 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
