

Datum: 18.04.2026

Davčna št.: SI45490635  
Telefon: 01 542 24 70  
E-mail: [info@urni.si](mailto:info@urni.si)  
WWW: [www.urni.dev.ah.si](http://www.urni.dev.ah.si)



(slika je simbolična)

## Talni rezalnik FS 7000 DL

Kategorija: [Talni rezalniki](#)  
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**  
Šifra:

**-20,0%**  
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!  
Redna cena z DDV: **104.339,49 €**  
Spletna brez DDV: **68.419,34 €**  
Spletna cena z DDV: **83.471,59 €**

## Kratek opis

Naša sodobna FS 7000 DL je zmogljiva dizelska pohodna talna žaga z motorji skladnimi z EPA Stage 4 ali EU Stage V. Velikost, teža in uravnoteženost izdelka omogoča visoko produktivnost pri globokem rezanju asfalta in betona. Ima impresivno stopnjo trajnostnega navora turbodizelskega motorja Deutz, ki poveča stopnjo produktivnosti v najtežjih pogojih in prispeva k bolj prijaznemu delovnemu okolju. Sodoben dizajn, ergonomski kontrolniki in elektronski podporni sistemi so zelo intuitivni, s poudarkom na učinkovitosti in udobju operaterja. Izdelek je na voljo z enostopenjskim ali s 3-stopenjskim menjalnikom, kot tudi z rezilno sklopko, elektronskim sistemom sledenja na zadnji osi, 5. kolesom, kompletom vodne črpalke in kompletom uteži.

## Zmogljiv dizelski talni rezalnik

### Husqvarna FS 7000 DL

Husqvarna FS 7000 DL predstavlja vrhunec tehnologije za rezanje betona in asfalta z napredno dizelsko tehnologijo, ki ustreza strogim emisijskim standardom EPA Stage 4 ali EU Stage V. Ta visoko zmogljiv talni rezalnik je zasnovan za najzahtevnejše profesionalne aplikacije, kjer sta globina in natančnost rezanja ključnega pomena.

### Izjemna zmogljivost in globina rezanja

Rezalnik FS 7000 DL omogoča impresivno globino rezanja do 623 mm z večjo različico, ki podpira diamantno rezilo premera 1500 mm. Različica z rezilom 1200 mm dosega globino rezanja do 498 mm. Poganja ga zmogljiv turbodizelski motor Deutz, ki zagotavlja izjemen navor tudi v najtežjih delovnih pogojih, kar bistveno povečuje produktivnost in učinkovitost na gradbišču.

### Napredni nadzorni sistemi

Rezalnik odlikuje intuitiven in ergonomski nadzorni panel, ki omogoča enostavno upravljanje vseh ključnih funkcij:

- Nadzor vrtljajev rezila in hitrosti pomika
- Elektronski sistem sledenja z indikatorjem položaja na zaslonu
- Digitalni merilnik globine z nastavljlivo funkcijo zaustavitve
- Prikaz razmerij jermenice in jermena
- Časovnik delovanja in opomnik za servis

### Vrhunska ergonomija in upravljanje

Zasnova FS 7000 DL postavlja uporabnika na prvo mesto z več funkcijami za izboljšanje udobja in produktivnosti:

- Nastavljivi ročaji za optimalen položaj pri rezanju, ki jih je mogoče zložiti za transport
- Dodatno 5. kolo za lažje manevriranje in poravnavo reza
- Samohodni pogon s hitrostjo pomika do 76 m/min
- Dobro uravnotežena zasnova z nizkim profilom za boljšo vidljivost
- Optimizirana porazdelitev teže za boljši oprijem in udobno upravljanje

### Inovativne tehnične rešitve

FS 7000 DL vključuje več naprednih tehnologij, ki povečujejo učinkovitost in zmanjšujejo stroške vzdrževanja:

- Sistem gredi rezila IntelliSeal, ki omogoča najmanj 250 ur delovanja brez vzdrževanja
- Sklopka rezila za varno zaustavitev rezila med transportom
- Sistem prenosa moči s pravokotnim menjalnikom za optimalen navor in zmanjšane vibracije
- Na voljo z enostopenjskim ali s 3-stopenjskim menjalnikom za različne premere rezil
- Elektronski sistem sledenja z možnostjo samodejne vrnitve v nevtralni položaj

Husqvarna FS 7000 DL je idealna izbira za profesionalce, ki potrebujejo vrhunsko zmogljivost, zanesljivost in udobje pri najzahtevnejših projektih rezanja betona in asfalta.

## Tehnične Specifikacije

Hitrost prenosa za vzvratno vožnjo	0 m/min
Hlajenje motorja	Tekočina /Zrak
OEEO klasificirano	Ne
Vir napajanja	Dizel
Bruto teža artikla	1,236,000 g / 1,427,002 g
Dolžina velikosti izdelka	1,100 mm / 1,961 mm
Širina embalaže	1,092 mm
Širina velikosti izdelka	1,003 mm / 1,700 mm
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	1,050 kg / 1,290 kg
Višina embalaže	1,651 mm
Dolžina embalaže	2,337 mm
Višina velikosti izdelka	1,499 mm / 2,300 mm
Število prestav menjalnika	3
Število udarcev	4-taktni motor
Valji	4
Prostornina rezervoarja za gorivo	40 l
Hitrost prenosa naprej	76 m/min
Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	843 g/kWh
Znamka motorja	deutz
Moč motorja	50.4 kw
Max. globina reza	498 mm / 623 mm
Premer rezalne plošče	1,200 mm / 1.500 mm

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---