



(slika je simbolična)

Freza za beton BMP-215 bencin

Kategorija: [Freze za beton](#)Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-20,0%Redna cena z DDV: **4.370,31 €**Cena s popustom z DDV: **3.496,25 €**Cena s popustom brez DDV: **2.865,78 €**

Kratek opis

Husqvarna freze so enostavne za uporabo, kar jih naredi učinkovitejše. Freza BMP-215B bila prevzeta od podjetja Blastrac. Freza je kompaktna, močna in vzdržljiva. Je skoraj brez prahu, ko je priključen na ustrezen sistem za zbiranje prahu Blastrac. Blastrac je zasnoval celotno paleto frez, ki omogočajo obdelavo vseh vrst tal.

Visoko zmogljiva freza za beton Husqvarna BMP-215B

Husqvarna BMP-215B je kompaktna in zmogljiva bencinska freza za beton, prevzeta od uglednega podjetja Blastrac. Ta robustna naprava je zasnovana za profesionalno uporabo pri obdelavi vseh vrst talnih površin. Z delovno širino 21,5 cm in produktivnostjo do 70 m²/h predstavlja idealno rešitev za gradbene projekte različnih obsegov.

Ključne prednosti

- Bencinski motor z močjo 4 kW omogoča popolno mobilnost brez potrebe po električnem napajanju
- Inovativna zasnova s centriranim težiščem za maksimalno učinkovitost pri obdelavi površin
- Natančen sistem za nastavitev delovne globine za optimalne rezultate
- Priključek za sesalno cev premera 51 mm za skoraj brezpršno delovanje
- Ergonomska zasnova z minimalnimi vibracijami (5,8 m/s²) za udobno uporabo

Premišljena konstrukcija za maksimalno učinkovitost

BMP-215B odlikuje posebna konstrukcija, kjer je teža stroja (59 kg) centrirana tako, da ustvarja maksimalno navzdol usmerjeno silo na vrtljivi bobni. Skupaj z natančnim sistemom za nastavitev višine to omogoča izjemno natančno delo brez podzemnega poslabšanja površine. Hitrost vrtenja 1.750 vrt/min zagotavlja učinkovito odstranjevanje materialov z različnih površin.

Zasnovana za uporabnika

Kljub svoji moči je freza BMP-215B izjemno uporabniku prijazna. Kompaktna dimenzije (dolžina 880 mm, širina 387 mm, višina 1.063 mm) in potisni način delovanja omogočajo enostavno manevriranje tudi v ožjih prostorih. Priključek za sesalno cev bistveno zmanjša izpostavljenost prahu, kar izboljša delovne pogoje in varnost na gradbišču.

Tehnične Specifikacije

Vir napajanja	Bencin
Vrsta delovanja	Potisni
Dolžina embalaže	1,000 mm
Višina embalaže	1,220 mm
Višina velikosti izdelka	1,063 mm
Hitrost vrtenja	1.750 vrt/min
Ročaj z vibracijami	5,8 m/s ²
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	59 kg
Produktivnost	70 m ² /h
Bruto teža artikla	71,000 g
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljalca	98 dB(A)
Širina velikosti izdelka	387 mm
Širina embalaže	600 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	757 g/kWh
Dolžina velikosti izdelka	880 mm
Izhodna moč	4 kW
Delovna širina	21.5 cm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
