

Datum: 18.04.2026



Husqvarna CT 48

(slika je simbolična)

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-20,0%Redna cena z DDV: **5.259,56 €**Cena s popustom z DDV: **4.207,65 €**Cena s popustom brez DDV: **3.448,89 €**

Kratek opis

Husqvarna CT 48 hodilna gladilka s premerom 122 cm je idealna za zaključevanje srednjih do velikih površin. Gladilke so optimalno uravnotežene, zato jih je mogoče brez napora nadzorovati v širokem razponu hitrosti. Zavoro za prenos, elektronsko varnostno stikalo in senzor hitrosti motorja zagotavljajo dodatno trojno zaščito za uporabnika. V sili se naprava preprosto izklopi in ročaj se ustavi po največ treh četrтинah obrata. Poleg tega se naprava zažene le, če je ročica plina nastavljena na ničlo. To preprečuje nenamerno vrtenje ročaja ob zagonu.

Profesionalni gladilec betona Husqvarna CT 48

Husqvarna CT 48 je zmogljiv hodilni gladilec betona s premerom 122 cm, ki predstavlja popolno rešitev za zaključevanje srednjih do velikih betonskih površin. Ta visokokakovostni stroj omogoča profesionalne rezultate s preprostim upravljanjem in minimalnim naporom.

Izjemna zmogljivost in natančnost

Zahvaljujoč patentiranim dinamično uravnoteženim gladilkam, CT 48 zagotavlja enakomerno zmogljivost pri vseh hitrostih in z vsemi vrstami rezil. Z možnostjo prilagoditve naklona rezila do 30° dosežete optimalno poliranje tudi na zahtevnih betonskih površinah. Stroj je opremljen s štirimi rezili, ki zagotavljajo popolne rezultate tudi na robnih območjih in manjših površinah.

Prilagodljivost za vse delovne pogoje

- Zanesljiv Honda GX240 motor z močjo 5,9 kW
- Spremenljive hitrosti za različne faze obdelave betona
- Širok razpon hitrosti pri modelih s CVT sklopko
- Različice za vsako delo in individualne preference

Varnost in udobje na prvem mestu

CT 48 je zasnovan z mislijo na varnost operaterja. Vgrajen žiroskopski varnostni senzor in omejevalnik hitrosti motorja zaustavita vrtenje ročaja po največ treh četrтинah obrata, kar preprečuje potencialne nesreče.

Sistem trojne zaščite vključuje zavoro za prenos, elektronsko varnostno stikalo in senzor hitrosti motorja.

Naprava se zažene samo, če je ročica plina nastavljena na ničlo, kar preprečuje nenamerno vrtenje ročaja ob zagonu. Nastavljiv ročaj omogoča ergonomski delovni položaj, ki zmanjšuje utrujenost pri daljšem delu.

Tehnične specifikacije

Opremljen s 5,3-litrskim rezervoarjem za gorivo, CT 48 omogoča dolgotrajno delovanje brez pogostega dolivanja goriva. Z bruto težo približno 149 kg zagotavlja stabilnost med delovanjem, hkrati pa je dovolj kompakten za preprosto shranjevanje in transport z dimenzijami embalaže 1270 x 1118 x 1143 mm.

Husqvarna CT 48 je nepogrešljiv stroj za gradbene strokovnjake, ki želijo doseči vrhunske rezultate pri končni obdelavi betona z maksimalno učinkovitostjo in minimalnim naporom.

Tehnične Specifikacije

Proizvajalec motorja	Honda
Vir napajanja	Bencin
Dolžina embalaže	1,270 mm
Širina embalaže	1,118 mm
Višina embalaže	1,143 mm
Premer gladilke	1.220 mm
Rezila	4 kosi
Prostornina rezervoarja za gorivo	5,3 l
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	5,9 kW
Izmerjena raven zvočne moči	95 dB(A)
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	109 dB(A)
Bruto teža artikla	148,779 g
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	762 g/kWh
Model motorja	GX240

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
