

Datum: 18.04.2026



(slika je simbolična)

H lite 25 mm zračno cev brez spojk (30/60 m)

Kategorija: [Dodatna oprema](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

H-Lite cev Ø 25 mm (brez spojk) - visokotlačna zračna cev izjemne fleksibilnosti in odpornosti, namenjena za prenos stisnjene zraka med kompresorjem in vrtalnimi stroji. Delovni tlak do **20 barov**, z počekom nad **100 barov**. Na voljo v dolžinah **30 in 60 metrov**.

Atlas Copco H-Lite zračno cev Ø 25 mm - brez spojk, za fleksibilno delo pod visokim tlakom

H-Lite zračno cev premera 25 mm, v različici **brez spojk**, je zasnovana za **varen in učinkovit prenos stisnjene zraka** med kompresorjem in opremo, kot so vrtalniki in pnevmatski kladiva. Gre za cev visoke kakovosti, izdelano iz **nitrilne gume in PVC-ja**, z notranjo in zunanjo oblogo iz **olju odporne poliuretanske mase**, ojačano s **poliesterskim pletenjem visoke trdnosti**.

Posebej izstopata **izjemna fleksibilnost in nizka teža**, zaradi česar je idealna za ročno upravljanje v rudnikih, kamnolomih in na gradbiščih. Čeprav je lahka, ima cev **delovni tlak do 20 barov**, varnostni faktor 5x pa zagotavlja **počena šele nad 100 bari**.

- **Notranji premer:** 25 mm

- **Maksimalni tlak počene:** >100 bar

- **Delovna temperatura:** od -30 °C do +100 °C

- **Material:** nitrilna guma + PVC z UV zaščito

- **Ojačitev:** krožno pletena poliesterska vlakna

- **Brez tovarniško vgrajenih spojk - svoboda pri montaži po potrebi**

Prednosti:

- **Izjemno lahka in fleksibilna** - enostavno rokovanje na terenu

- **Visoka odpornost na olje, UV in obrabo**

- **Se ne razteza pod obremenitvijo** - zanesljivo ohranja obliko

- **Varen za delo pod visokim tlakom** - certificirano za 5x varnostni faktor

- **Brez spojk** - idealno za prilagojene montaže in zamenjave

Uporaba:

- Pnevmatiki vrtalniki in kladiva

- Kompresorski priključki v rudnikih in kamnolomih

- Gradbeništvo

- Dolga zračna raztezanja na zahtevnih terenih

H-Lite Ø 25 mm brez spojk nudi najboljše razmerje med fleksibilnostjo, varnostjo in vzdržljivostjo - z možnostjo, da sam izbereš spojke, glede na stroj in teren.

Tehnične Specifikacije

Delovni tlak, maksimalni	20 BAR
Notranji premer	25 mm
Teža	7 kg
Dolžina	30 m

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
