

## H lite 50 mm zračno cev brez spojk (30 m)



Kategorija: [Dodatna oprema](#)  
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**  
Šifra:

Redna cena z DDV: **2.578,44 €**  
Redna cena brez DDV: **2.113,48 €**

(slika je simbolična)

## Kratek opis

**Atlas Copco H-Lite cev Ø 50 mm (30 m, brez spojk)** - visokotlačna in vzdržljiva zračna cev za profesionalno uporabo pri vrtnanju, rudarstvu in gradbeništvu. Delovni tlak do **40 barov**, odporna na olje, UV sevanje in obrabo. Idealna za prilagojene montaže.

## H-Lite zračno cev Ø 50 mm - 30 metrov brez spojk, za visokotlačne uporabe v težkih pogojih

**Atlas Copco H-Lite Ø 50 mm brez spojk**, dolžine **30 metrov**, je profesionalna **visokotlačna cev** za stisnjen zrak, zasnovana za najtežje delovne pogoje - rudnike, kamnolome, gradbišča in DTH vrtalne sisteme. Verzija brez spojk ti omogoča **popolno svobodo pri izbiri in montaži priključkov**, glede na vrsto opreme ali projekt.

Cev je izdelana iz **nitrilne gume in PVC-ja**, z obojestranskim **poliuretanskim premazom**, ojačana z **pleteno poliestrsko tkanino visoke trdnosti**.

Združuje **velik Ptok zraka, visoko fleksibilnost in odpornost na olje, UV žarke in obrabo**, zaradi česar je optimalna rešitev za profesionalne visokotlačne aplikacije.

### Tehnične specifikacije (Ø 50 mm, 30 m, brez spojk):

- **Notranji premer:** 50 mm
- **Dolžina:** 30 m
- **Delovni tlak:** 40 bar
- **Tlak loma:** >200 bar
- **Delovna temperatura:** -30 °C do +100 °C
- **Izvedba:** brez tovarniško nameščenih spojk
- **Material:** nitril + PVC, s poliuretanskim premazom
- **Ojačitev:** pletena poliestrska vlakna
- **Barva:** rumena

**Šifra artikla:** (dodati, če je znana)

### Glavne prednosti:

- **Visokotlačna izvedba (40 bar)** - varno za napajanje močnih orodij
- **Brez spojk** - svoboda prilagoditve glede na stroj ali konfiguracijo
- **Odpornost na olje, UV in obrabo** - za dolgo življenjsko dobo
- **Fleksibilno rokovanje** tudi pri velikem premeru
- **Velik notranji premer** - za maksimalen Ptok zraka

### Idealna uporaba:

- Povezovanje DTH vrtalnikov, pnevmatskih sistemov in razvodnih instalacij
- Zračne instalacije v rudnikih, kamnolomih in težki industriji
- Situacije, kjer je potrebna prilagoditev spojk na licu mesta
- Projekti, kjer je pomembna zanesljivost pod visokim tlakom in v ekstremnih pogojih

**H-Lite Ø 50 mm (30 m, brez spojk)** je popolna izbira za profesionalce, ki potrebujejo **fleksibilno in robustno rešitev za visokotlačni prenos zraka** - brez omejitev tovarniških priključkov.

## Tehnične Specifikacije

Delovni tlak, maksimalni	40 Bar
Notranji premer	50 mm
Teža	24 kg
Dolžina	30 m

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€