



(slika je simbolična)

HB Hidravlično kladivo za delovne stroje od 70 do 120 ton HB 7000 DP

Kategorija: [Hidravlična kladiva HB serija \(22-140 ton\)](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Epiroc najnovejša generacija težkih kladiv zahteva manj hidravličnega prispevka od delovnega stroja, medtem ko ohranja najvišjo udarno moč. To omogoča manjšim strojem, da jih uporabljajo, kot posledica pa so nižji investicijski stroški delovnega stroja. Kot naložbe in zmanjšanje stroškov poslovanja, so skupni stroški lastništva tudi bistveno manjši.

- Patentirani inteligentni zaščitni sistem (IPS) samodejno prilagodi obnašanje zagona in izklopa med delovanjem, pri čemer združuje enostavno pozicioniranje z maksimalno zaščito pred streljanjem na slepo.
- Samodejni mazalni sistem ContiLube® II optimizira postopek mazanja in zmanjša vzdrževanje in zastoje.
- Rekuperacija energije samodejno uporablja energijo odboja bata za zmanjšanje ravni vibracij in izboljšanje zmogljivosti.
- Koncept VibroSilenced Plus z nekovinskim vzmetenjem udarnega mehanizma v popolnoma zaprti škatli zmanjšuje raven hrupa in vibracij.
- Izbirni aktivni dvostopenjski tesnilni sistem DustProtector II podaljša življenjsko dobo komponent in zmanjša porabo maščobe.

Tehnične Specifikacije

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Delovni tlak | 160 - 180 bar |
| Teža delovnega stroja | 70 - 120 t |
| Pretok olja | 360 - 450 L/min |
| Frekvenca udarcev | 280 - 450 udarcev/min |
| Premer delovnega orodja | 210 mm |
| Dolžina delovnega orodja | 885 mm |
| Max. vhodna hidravlična moč | 135 kw |

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€