

Datum: 23.06.2026

Hidravlična žaga LS 16



Kategorija: [Hidravlične žage](#)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Redna cena z DDV: **2.325,32 €**
Redna cena brez DDV: **1.906,00 €**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Atlas Copco LS16 je zmogljiva hidravlična žaga s diskom premera 405 mm in globino reza do 160 mm. Namenjena je profesionalcem, ki potrebujejo hitrost, moč in natančnost pri zahtevnih delih rezanja kovin, betona, asfalta in cevi velikega premera.

Atlas Copco LS16 - Hidravlična žaga za najtežje naloge

Ko je potreben globlji rez, več moči in maksimalna zanesljivost - LS16 je prava izbira. Ta profesionalna hidravlična žaga iz Atlas Copco asortimana je razvita za težke delovne pogoje, vključno z rezanjem armiranega betona, debelega asfalta in cevovodov večjih premerov.

Vzdržljivost in moč v enem orodju

LS16 je zasnovana za uporabnike, ki ne sklepajo kompromisov. Disk premera 405 mm omogoča globoke, čiste reze tudi v najzahtevnejših materialih. Razširjen pretok olja in visok tlak zagotavljata neprekinjeno moč brez padca zmogljivosti, tudi pri dolgotrajnih rezih.

Hidravlični pogon - manj hrupa, več nadzora

Za razliko od bencinskih žag, LS16 uporablja hidravlično moč - kar pomeni tišje delovanje, brez emisij izpušnih plinov, ob ohranitvi maksimalnega navora. Je idealno orodje za delo v zaprtih prostorih, predorih ali urbanih okoljih, kjer je hrup in emisije treba zmanjšati na minimum.

Prilagodljivost na terenu

Zahvaljujoč združljivosti z diamantnimi in abrazivnimi diski se LS16 uporablja za širok spekter aplikacij - od gradbenih in cestnih del do intervencij komunalnih služb. Z dodatki, kot so zaščitni pokrovi in ročajji za optimalno upravljanje, je žaga pripravljena na vse pogoje.

Idealna za:

- Rezanje velikih betonskih ali kovinskih cevi
- Globoke reze v asfaltu in betonu
- Profesionalne uporabe v težkem gradbeništvu
- Komunalna in infrastrukturna dela

Atlas Copco LS16 je močno, zanesljivo in natančno orodje, ki nudi svobodo dela in moč, potrebno za najzahtevnejše naloge. Če potrebujete robustno žago, ki ne popušča pod pritiskom - LS16 vas ne bo razočarala.

Tehnične Specifikacije

Pretok hidravličnega olja	20-40 l/min
Prijem orodja	25,4
Maks. globina reza	160 mm
Hitrost vrtenja/min	2500-4000
Teža	13 kg
Delovni tlak	172 Bar (maksimum)
Premer rezalne plošče	405 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
