

Datum: 18.04.2026



(slika je simbolična)

Hidravlični agregat PP 455 E

Kategorija: [Frekvenčni pretvorniki](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Redna cena z DDV: **48.544,04 €**Redna cena brez DDV: **39.790,20 €**

Kratek opis

Hidravlična enota PP 455 E na električni pogon je posebej razvita za stensko žago WS 463 in žično žago CS 2512. Opremljen je z vodno hlajenim elektromotorjem, z elektroniko, ki zagotavlja učinkovitejše žaganje, ki vam omogoča, da delate s polno zmogljivostjo za celoten proces žaganja. Električni motor je nameščen pod rezervoarjem, kar zagotavlja nizko težišče in dobro stabilnost.

Hidravlični agregat PP 455 E - Zmogljiva hidravlična enota za profesionalno rezanje

Hidravlični agregat PP 455 E je visoko zmogljiva hidravlična enota na električni pogon, posebej razvita za optimalno delovanje z stensko žago WS 463 in žično žago CS 2512. Ta profesionalna naprava združuje robustno zasnovo s premišljenimi funkcijami, ki zagotavljajo učinkovitost, zanesljivost in dolgo življenjsko dobo v zahtevnih gradbenih okoljih.

Ključne prednosti

- Maksimalna moč in vzdržljivost z 16-litrskim rezervoarjem olja in učinkovitim hlajenjem z 23 cm ventilatorjem
- Vodno hlajeni elektromotor za optimalno delovanje tudi pri zahtevnih pogojih
- Nizko težišče zaradi namestitve motorja pod rezervoarjem, kar zagotavlja izjemno stabilnost
- Sistem za kompenzacijo tlaka za enostavno priključitev hidravličnih cevi
- Prilagodljiva nastavitve moči - deluje tako na 32 A kot na 63 A varovalke
- Na voljo v različicah s 4-pinskim ali 5-pinskim priključkom, obe z vgrajenim radiem

Premišljena zasnova za profesionalno uporabo

Agregat PP 455 E je nameščen na robustnem enosnem vozičku, ki omogoča enostaven transport in pozicioniranje na delovišču. Navpično nastavljeni ročaji dodatno povečajo ergonomijo, pogonski sklop pa lahko med prevozom in mirovanjem položite na ročaje za še večjo praktičnost.

S 5-pinskim, 3-faznim sistemom omogoča priključitev dodatnih perifernih naprav preko vgrajene 230 V električne vtičnice. Vodno hlajeni izmenjevalec toplote skrbi za optimalno temperaturo delovne tekočine, kar podaljšuje življenjsko dobo komponent in zagotavlja zanesljivo delovanje v vseh razmerah.

Z maksimalnim hidravličnim tlakom 230 barov in pretokom hidravličnega olja 65 l/min ta agregat zagotavlja vso potrebno moč za najzahtevnejše rezalne operacije, hkrati pa napredna elektronika optimizira učinkovitost žaganja za popolno izrabo zmogljivosti skozi celoten proces.

Tehnične Specifikacije

OEEO klasificirano	Ne
Vir napajanja	Žični
Višina embalaže	1,120 mm / 1,260 mm
Zatiči	4 / 5
Kapaciteta olja	16 l
Nazivni tok	63 A
Pretok hidravličnega olja	65 l/min
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	139 kg
Bruto teža artikla	220,000 g / 223,000 g
Hidravlični tlak, maks.	230 bar
Širina velikosti izdelka	550 mm
Širina embalaže	580 mm / 600 mm
Dolžina velikosti izdelka	605 mm
Dolžina embalaže	800 mm
Višina velikosti izdelka	950 mm
Frekvenca	50 Hz
Napetost	400 V

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
