

Datum: 23.06.2026



Hidravlični rušilni drobilnik BP 3050 R (30-40 ton)

Kategorija: [Hidravlični drobilniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

(slika je simbolična)

Kratek opis

Zaradi svoje kotne oblike so drobilniki idealni za sekundarno rušenje in dodatno zmanjšanje armiranobetonskih elementov: široka čeljust omogoča enostavno vstavljanje materiala na terenu, ki pomaga pospešiti delo in omogoča ločitev železa in betona in tudi nadaljnjo zniža velikosti kosov, da so primerni za drobljenje ali uporabo kot polnilo.

- Popolna zaščita hidravličnega cilindra zahvaljujoč ščitniku batnice.
- Zobna plošča je zamenljiva za enostavno vzdrževanje.
- Rezila so zamenljiva in reverzibilna.
- Hitrejši delovni cikli zahvaljujoč vgrajenemu ventilu hitrosti.
- Izbirna 360° neskončna hidravlikrotacija omogoča optimalno pozicioniranje in natančno rokovanje.

Tehnične Specifikacije

Delovni tlak	350 bar
Teža delovnega stroja	30 - 40 t
Pretok olja	250 - 350 L/min
Pretok olja - rotacija	35 - 50 L/min
Delovni tlak - rotacija	170 bar
Odpiranje čeljusti, max	1000 mm
Teža drobilnika	3850 kg
Max. rezalna sila	365 t
Tlačna sila na vrhu čeljusti	115 t
Zapiralni cikel	2.7 s
Odpiralni cikel	2.9 s
Globina čeljusti	650 mm
Dolžina rezila	190 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€