

Datum: 28.01.2026



(slika je simbolična)

Hidravlični rezalnik K 3600 Ring

Kategorija: [Hidravlični rezalniki](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-20,0%Redna cena z DDV: **5.730,53 €**Cena s popustom z DDV: **4.584,43 €**Cena s popustom brez DDV: **3.757,73 €**

Kratek opis

Hidravlični rezalni stroj 3600 MK II je opremljen z ekscentričnim disk pogonom, ki omogoča izjemno veliko globino reza 270 mm. Primerno za širok spekter uporabe. Ker ni izpušnih plinov ali glasnih zvokov delovanja, je model idealen za delo v zaprtih prostorih.

Hidravlični rezalnik K 3600 Ring - profesionalna moč v vaših rokah

Hidravlični rezalni stroj K 3600 MK II je revolucionarna naprava za zahtevna rezalna dela, ki s svojim ekscentričnim disk pogonom omogoča izjemno globino reza do 270 mm. Ta zmogljiva naprava predstavlja preboj v tehnologiji rezanja, saj omogoča rezanje skozi običajno steno z ene same strani.

Prednosti, ki izstopajo

- Izjemna globina rezanja 270 mm zahvaljujoč inovativnemu perifernemu pogonu
- Delovanje brez izpušnih plinov, idealno za notranja in zunanja dela
- Nizka raven hrupa za boljše delovno okolje
- Močan hidravlični sistem z 4,3 kW moči, ki zagotavlja veliko moč ob majhni teži (8,3 kg)
- Nastavljiv sprednji ročaj za maksimalno okretnost in nadzor pri rezanju
- Sistem za mokro rezanje, ki učinkovito upravlja prah in povečuje učinkovitost

Vsestranska uporaba

K 3600 Ring se odlično obnese pri širokem spektru zahtevnih nalog:

- Rezanje v litih betonskih konstrukcijah
- Prilagajanje okenskih in vratnih odprtín
- Obdelava gradbenih blokov, robnikov in vrtnih tlakovcev
- Globoko rezanje v tleh in stenah
- Delo v cevni jarkih in rezanje cevi

Hidravlični rezalnik K 3600 Ring deluje z maksimalnim hidravličnim tlakom 150 barov in pretokom hidravličnega olja 40 l/min, kar omogoča obodno hitrost do 55 m/s. Rezalna plošča premera 370 mm lahko sprejme rezila debeline do 5,6 mm, s čimer je zagotovljena vsestranska uporabnost v različnih materialih.

Ta profesionalna naprava, ki združuje zmogljivost, natančnost in prilagodljivost, je nepogrešljiv pripomoček za gradbena podjetja in strokovnjake, ki potrebujejo zanesljivo orodje za najzahtevnejša rezalna dela.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Vir napajanja	Hidravlični
Vibracije levi/sprednji ročaj	4,3 m/s ²
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	4.3 kW
Debelina rezila, največ	5.6 mm
Vibracije desni/zadnji ročaj	6 m/s ²
Bruto teža artikla	22,000 g
Pretok hidravličnega olja	40 l/min
Obodna hitrost, največ	55 m/s
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	99 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	111 dB(A)
Hidravlični tlak, maks.	150 bar
Širina velikosti izdelka	175 mm
Širina embalaže	315 mm
Višina velikosti izdelka	410 mm
Višina embalaže	495 mm
Dolžina velikosti izdelka	727 mm
Dolžina embalaže	860 mm
Teža	8.3 kg
Max. globina reza	270 mm
Premer rezalne plošče	370 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
