



(slika je simbolična)

HiLight BI+4 svetlobni stolp

Kategorija: [Baterijski svetlobni stolpi](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Atlas Copco HiLight BI+4 je robusten hibridni svetlobni stolp z LED reflektorji, hidravličnim teleskopskim drogom in tihim delovanjem. Idealen za gradbišča, rudnike in dogodke, zagotavlja osvetlitev do **4000 m²**, z minimalno porabo in avtomatskimi možnostmi delovanja.

HiLight BI+4 - Tih in učinkoviti hibridni LED razsvetljavni stolp

Atlas Copco HiLight BI+4 je kompakten, ekonomičen in zmogljiv **hibridni razsvetljavni stolp**, ki združuje električni pogon z dizelskim agregatom, s čimer zagotavlja maksimalno prilagodljivost in minimalno porabo goriva. Zahvaljujoč **štirim LED reflektorjem moči 350 W** osvetljuje površino do **4000 m²**, zaradi česar je idealen za nočna dela, rudarska okolja, nujne intervencije in dogodke na prostem.

Ključne značilnosti:

• **Pokritost z osvetlitvijo:** 4000 m²

• **Reflektorji:** 4 x 350 W SMD LED

• **Skupna svetlobna moč:** 90.000 lumnov

• **Stolp:** Hidravlični, maksimalna višina 8 m

• **Rotacija stolpa:** 340°

• **Raven hrupa:** 80 dB(A) (moč), 54 dB(A) na 7 m

• **Delovna temperatura:** -20 / +50 °C

Motor in poraba:

• **Motor:** Kubota Z482 (dieselski, Stage V)

Hibridni način delovanja (4 načini delovanja)

• **Hitrost:** 1500 o/min

• **Poraba goriva:** le 0,6 l/h

• **Rezervoar za gorivo:** 180 l

• **Avtonomija:** do 614 ur

• **Generator:** NSM | PMG-DC 1/85C-20

• **Dodatna moč (izhodna vtičnica):** Ne

Prednosti pri delu:

• **Tih delovanje** (le 54 dB na 7 m) - idealno za urbana območja

• **Hibridna tehnologija** zmanjšuje porabo goriva in emisije

• **Hidravlični stolp** z enostavnim dvigovanjem in rotacijo

• **Kompaktno in robustno ohišje** za zahtevne delovne pogoje

• **Avtomatske možnosti delovanja** in delo brez nadzora

Enostaven za transport in hitro postavljanje

Namen:

• Gradbena in infrastrukturna dela

• Rudarska industrija

• Logistične in skladiščne lokacije

• Nujne službe in civilna zaščita

• Dogodki in festivali

HiLight BI+4 prinaša visoko učinkovitost, dolgo avtonomijo in minimalen vpliv na okolje - vse v enem kompaktnem, lahko prenosljivem razsvetljavnem rešitvi.

Tehnične Specifikacije

Brand motorja	Kubota
Podvozje	NE
Vrsta osvetlitve	LED SMD
Višina dviga stebra	8 m
Največja dovoljena hitrost vetra	105 km/h
Kot rotacije	340°
Površina pokritja	4000 m ²
Teža	805 kg
Dimenzije (DxŠxV)	1,18 x 1,16 x 2,59 m
Tip motorja	Z482
Avtonomija	614 h
Vrsta dviga stolpa	Hidravlično

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€