



(slika je simbolična)

## HiLight H7+ svetlobni stolp

Kategorija: [Dizelski svetlobni stolpi](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

### Kratek opis

**HiLight H7+** je mobilni LED svetlobni stolp, ki osvetljuje do **7.360 m<sup>2</sup>** s povprečno osvetljenostjo 20 luksov. Opremljen je s **štirimi SMD LED reflektorji moči 350 W** in **hidravličnim stebrom višine 7,9 m**, ki zagotavlja močno in učinkovito osvetlitev z nizko porabo goriva. Idealen je za gradbišča, rudnike in dogodke na prostem.

**Atlas Copco HiLight H7+** predstavlja vrhunec mobilne LED razsvetljave, ki združuje izjemno svetlobno pokritost z energetsko učinkovitim delovanjem. Zmožen je osvetliti površino do **7.360 m<sup>2</sup>** pri povprečni osvetljenosti 20 luksov, zahvaljujoč štirim SMD LED reflektorjem moči 350 W, ki zagotavljajo skupno **210.000 lumnov**.

Opremljen je z hidravličnim stebrom višine 7,9 m z možnostjo rotacije 340°, kar omogoča natančno usmerjanje svetlobe po potrebi. **HardHat®** ohišje iz srednje gostega polietilena ščiti notranje komponente pred korozijo in poškodbami ter zagotavlja dolgoletno zanesljivost.

Pogonjen z dieselskim motorjem Kubota Z-482 v skladu s Stage V emisijskimi standardi, HiLight H7+ nudi avtonomijo delovanja do 176 ur zahvaljujoč rezervoarju za gorivo s kapaciteto 120 litrov. Poraba goriva znaša le 0,7 l/h, kar ga naredi izjemno ekonomičnega. Za enostaven transport je stolp opremljen z integrirano točko za dvigovanje, štirimi utori za viličar in nastavljivo vlečno palico, kar omogoča enostavno premikanje in postavitve na različnih lokacijah.

#### Idealne uporabe:

- Gradbišča in infrastrukturna gradbišča
- Rudniki in industrijske cone
- Nočno delo na cesti in v predorih
- Dogodki na prostem in nujne intervencije

### Tehnične Specifikacije

Brand motorja	Kubota
Podvozje	DA
Vrsta osvetlitve	LED SMD
Višina dviga stebra	7,9 m
Največja dovoljena hitrost vetra	105 km/h
Kot rotacije	340°
Površina pokritja	7360 m <sup>2</sup>
Teža	995 kg
Dimenzije (DxŠxV)	2,29 x 1,29 x 2,55 m
Tip motorja	Diesel
Avtonomija	176 h
Vrsta dviga stolpa	Hidravlično
Moč alternatorja	3,5 kVA

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---