

Datum: 23.06.2026

Davčna št.: SI45490635  
Telefon: 01 542 24 70  
E-mail: [info@urni.si](mailto:info@urni.si)  
WWW: [www.urni.dev.ah.si](http://www.urni.dev.ah.si)



(slika je simbolična)

## [Husqvarna CFG 25](#)

Kategorija: [Motorji in pretvorniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-20,0%**

Redna cena z DDV: **3.580,70 €**

Cena s popustom z DDV: **2.864,56 €**

Cena s popustom brez DDV: **2.348,00 €**

## Kratek opis

Profesionalni frekvenčni pretvornik Husqvarna CFG 25 Husqvarna CFG 25 je zmogljiv frekvenčni pretvornik, zasnovan za zahtevne gradbene in industrijske aplikacije. Ta model ponuja zanesljivo napajanje z izhodno frekvenco 200 Hz, kar omogoča optimalno delovanje specialne opreme in orodij. Ključne prednosti Dva robustna izhoda za priključitev različnih naprav hkrati Nazivni tok 25 A za stabilno delovanje tudi pod obremenitvijo Trifazni izhod (3 ph) z napetostjo 42 V za varno in učinkovito delovanje Kompaktna zasnova kljub zmogljivosti (teža 45 kg) Zanesljiva zmogljivost Srce pretvornika je Hondin bencinski motor, ki je nameščen na posebnih gumijastih blažilnikih za zmanjšanje vibracij. Ta konstrukcija zagotavlja mirno delovanje in podaljšuje življenjsko dobo komponente. Generator je zasnovan za neprekinjeno delovanje v zahtevnih razmerah, kar ga uvršča med najzanesljivejše naprave v svojem razredu. Napredne varnostne funkcije CFG 25 je opremljen s celovitim sistemom za nadzor napetosti, vključno z vgrajenim voltmetrom za spremljanje izhodne napetosti v realnem času. Zaščita pred prenapetostjo in kontrole za izklop vžiga zagotavljajo varnost priključenih naprav in uporabnika. Varnostni sistemi preprečujejo poškodbe dragocene opreme zaradi nihanj v napajanju. Preprosta uporaba Kljub napredni tehnologiji je CFG 25 izjemno preprost za uporabo. Stikalo za zaustavitev je intuitivno nameščeno na glavni kontrolni plošči, kar omogoča hiter dostop in enostavno upravljanje. Jasno označene kontrole in prikazovalniki omogočajo tudi manj izkušenim uporabnikom, da varno in učinkovito uporabljajo napravo. Z dimenzijami embalaže 850 x 610 x 850 mm in preiščeno zasnovo je frekvenčni pretvornik Husqvarna CFG 25 idealna izbira za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljiv vir napajanja za svoje specializirane naprave.

## Profesionalni frekvenčni pretvornik Husqvarna CFG 25

Husqvarna CFG 25 je zmogljiv frekvenčni pretvornik, zasnovan za zahtevne gradbene in industrijske aplikacije. Ta model ponuja zanesljivo napajanje z izhodno frekvenco 200 Hz, kar omogoča optimalno delovanje specialne opreme in orodij.

### Ključne prednosti

- Dva robustna izhoda za priključitev različnih naprav hkrati
- Nazivni tok 25 A za stabilno delovanje tudi pod obremenitvijo
- Trifazni izhod (3 ph) z napetostjo 42 V za varno in učinkovito delovanje
- Kompaktna zasnova kljub zmogljivosti (teža 45 kg)

### Zanesljiva zmogljivost

Srce pretvornika je Hondin bencinski motor, ki je nameščen na posebnih gumijastih blažilnikih za zmanjšanje vibracij. Ta konstrukcija zagotavlja mirno delovanje in podaljšuje življenjsko dobo komponente. Generator je zasnovan za neprekinjeno delovanje v zahtevnih razmerah, kar ga uvršča med najzanesljivejše naprave v svojem razredu.

### Napredne varnostne funkcije

CFG 25 je opremljen s celovitim sistemom za nadzor napetosti, vključno z vgrajenim voltmetrom za spremljanje izhodne napetosti v realnem času. Zaščita pred prenapetostjo in kontrole za izklop vžiga zagotavljajo varnost priključenih naprav in uporabnika. Varnostni sistemi preprečujejo poškodbe dragocene opreme zaradi nihanj v napajanju.

### Preprosta uporaba

Kljub napredni tehnologiji je CFG 25 izjemno preprost za uporabo. Stikalo za zaustavitev je intuitivno nameščeno na glavni kontrolni plošči, kar omogoča hiter dostop in enostavno upravljanje. Jasno označene kontrole in prikazovalniki omogočajo tudi manj izkušenim uporabnikom, da varno in učinkovito uporabljajo napravo. Z dimenzijami embalaže 850 x 610 x 850 mm in preiščeno zasnovo je frekvenčni pretvornik Husqvarna CFG 25 idealna izbira za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljiv vir napajanja za svoje specializirane naprave.

## Tehnične Specifikacije

Število izhodov	2
Nazivni tok	25 A
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	45 kg
Bruto teža artikla	61,000 g
Dolžina embalaže	610 mm
Širina embalaže	850 mm
Višina embalaže	850 mm
Frekvenca	200 Hz

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---