

Datum: 23.06.2026



## Gladilec betona Husqvarna CT 36

(slika je simbolična)

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-20,0%**

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **6.343,95 €**Spletna brez DDV: **4.159,97 €**Spletna cena z DDV: **5.075,16 €**

### Kratek opis

Modeli gladilk Husqvarna CT 36 imajo premer lopatke 91,5 cm in so idealni za obdelavo srednje velikih površin. Lopatice so optimalno uravnotežene, zato jih je mogoče brez težav uporabljati v širokem razponu hitrosti. Zavora menjalnika, elektronsko varnostno stikalo in senzor vrtljajev motorja nudijo dodatno zaščito za uporabnika. V najhujših primerih se naprava preprosto izklopi in ročaj se ustavi po največ treh četrtinah obrata. Poleg tega se bo enota zagnala le, če je ročica za plin nastavljena na nič. To preprečuje nenamerno vrtenje ročaja ob zagonu.

### Husqvarna CT 36 - Profesionalni Gladilec Betona za Popolne Površine

Gladilec betona Husqvarna CT 36 predstavlja vrhunsko rešitev za obdelavo srednje velikih betonskih površin s premerom lopatke 91,5 cm. Ta zmogljivi stroj je zasnovan za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo natančnost, zanesljivost in varnost pri vsakodnevnem delu.

### Vrhunska Tehnologija za Optimalne Rezultate

CT 36 se ponaša s patentiranimi dinamično uravnoteženimi gladilkami, ki omogočajo enakomerno zmogljivost pri vseh hitrostih, ne glede na vrsto uporabljenih rezil. Takšna zasnova zagotavlja popolne rezultate tudi na robnih območjih in manjših površinah, kjer je natančnost ključnega pomena. Stroj omogoča prilagoditev naklona rezila do 30°, kar je idealno za optimalno poliranje betona. S sistemom spremenljivih hitrosti lahko gladilec prilagodite specifičnim potrebam - od nizkih hitrosti za lebdenje do visokih hitrosti za poliranje, pri čemer modeli s CVT sklopko ponujajo še širši razpon hitrosti.

### Varnost na Prvem Mestu

- Žiroskopski varnostni senzor in omejevalnik hitrosti motorja zagotavljata zaščito z zaustavitvijo vrtenja ročaja v treh četrtinah obrata
- Elektronsko varnostno stikalo preprečuje nenameren zagon
- Zavora menjalnika nudi dodatno zaščito
- Zagon je mogoč le, ko je ročica za plin nastavljena na nič

### Prilagodljivost za Vsak Projekt

Husqvarna CT 36 je na voljo v različnih izvedbah z Honda motorji, ki ponujajo moč od 3,6 kW do 5,9 kW. Na voljo so modeli z različnimi tipi ročajev (nastavljivi T-ročaj ali zlozljivi nastavljivi T-ročaj), kar omogoča izbiro optimalne konfiguracije glede na vaše specifične potrebe in delovne pogoje. Sistem štirih rezil zagotavlja učinkovito obdelavo površine, medtem ko optimalno uravnotežene lopatice omogočajo enostavno uporabo v širokem razponu hitrosti, kar zmanjšuje utrujenost operaterja tudi pri dolgotrajnih projektih.

### Tehnična Dovršenost

CT 36 je opremljen z zanesljivimi Honda GX160 ali GX240 motorji, odvisno od modela, z zmogljivimi rezervoarji za gorivo od 3,1 do 5,3 litra. Kljub robustni konstrukciji je stroj zasnovan za optimalno ravnotežje med močjo in obvladljivostjo, kar omogoča precizno delo tudi na zahtevnih površinah.

### Tehnične Specifikacije

Proizvajalec motorja	Honda
Vir napajanja	Bencin
Dolžina embalaže	1,270 mm
Širina embalaže	1,118 mm
Višina embalaže	1,143 mm
Prostornina rezervoarja za gorivo	3,1 l / 5,3 l
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	3.6 kW / 5.9 kW
Rezila	4 kosi
Izmerjena raven zvočne moči	89 dB(A) / 95 dB(A)
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	103 dB(A) / 109 dB(A)
Bruto teža artikla	127,913 g / 137,439 g / 157,850 g / 85,000 g
Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	757 g/kWh / 762 g/kWh
Premer gladilke	915 mm
Model motorja	GX160 / GX240

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---