

Datum: 18.04.2026



(slika je simbolična)

## Husqvarna DM 210 SP

Kategorija: [Ročni vrtalniki](#)  
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**  
Šifra:

### Novost

### Kratek opis

Husqvarna DM 210 SP – Profesionalni vrtalnik za suho vrtnje DM 210 SP je kompakten in zmogljiv vrtalnik zasnovan za hitro in učinkovito suho vrtnje jeder v armiranem betonu, zidanih in kamnitih materialih. Z močjo 2 kW in univerzalnim motorjem je idealna izbira za strokovno uporabo v občutljivih okoljih, kjer voda ni mogoča. Ključne lastnosti Mehko udarjanje – Mehki udarci kladiva zagotavljajo neprekinjeno izpostavljenost diamantov in njihovo hlajenje, kar preprečuje glaziranje. Funkcijo je mogoče vklopiti in izklopiti po potrebi. Suha aplikacija – Omogoča hitro vrtnje brez potrebe po vodi, kar jo naredi popolno za pisarne, cerkve in prostore z obsežnimi električnimi inštalacijami. Izbirnik dveh hitrosti – Zagotavlja fleksibilnost pri izbiri prave hitrosti vretena in navora za različne premere svedra (do 202 mm). Prestava 1 dosega 1.200 vrt/min, prestava 2 pa 2.800 vrt/min. Zaščita pred preobremenitvijo Elgard™ – Elektronska zaščita pulzira motor ob bližajočih se preobremenitvi in ga izklopi, da prepreči pregrevanje, kar podaljšuje življenjsko dobo naprave. Mehki zagon Softstart™ – Elektronski omejevalnik toka omogoča gladek zagon in visoko produktivnost, tudi z normalnimi varovalkami. Ergonomska zasnova – Odporna in učinkovita konstrukcija s težo 6,5 kg omogoča enostavno prenašanje, montažo in uporabo. Certificirani nadzor prahu – Strogo preizkušena s prahu ekstraktorji (DE 110H in DE 35H) za skladnost s standardi OSHA in EN za dovoljeno izpostavljenost kremenovemu prahu. Tehnične lastnosti Vrtalnik deluje z napetostjo 220-240 V, frekvenca 50-60 Hz, z eno fazo in žičnim pogonom. Maksimalni premer vrtnja brez stojala je 100 mm, s stojalom pa 150 mm. Priporočeni minimalni premer svedra je 30 mm. Montažna objemka je 60 mm. Naprava je idealna za penetracijo kablov, cevi, sanitarne in ogrevalne inštalacije ter prezračevalne odprtine v betonu in kamnini.

### Husqvarna DM 210 SP - Profesionalni vrtalnik za suho vrtnje

DM 210 SP je kompakten in zmogljiv vrtalnik zasnovan za hitro in učinkovito suho vrtnje jeder v armiranem betonu, zidanih in kamnitih materialih. Z močjo 2 kW in univerzalnim motorjem je idealna izbira za strokovno uporabo v občutljivih okoljih, kjer voda ni mogoča.

#### Ključne lastnosti

- **Mehko udarjanje** – Mehki udarci kladiva zagotavljajo neprekinjeno izpostavljenost diamantov in njihovo hlajenje, kar preprečuje glaziranje. Funkcijo je mogoče vklopiti in izklopiti po potrebi.
- **Suha aplikacija** – Omogoča hitro vrtnje brez potrebe po vodi, kar jo naredi popolno za pisarne, cerkve in prostore z obsežnimi električnimi inštalacijami.
- **Izbirnik dveh hitrosti** – Zagotavlja fleksibilnost pri izbiri prave hitrosti vretena in navora za različne premere svedra (do 202 mm). Prestava 1 dosega 1.200 vrt/min, prestava 2 pa 2.800 vrt/min.
- **Zaščita pred preobremenitvijo Elgard™** – Elektronska zaščita pulzira motor ob bližajočih se preobremenitvi in ga izklopi, da prepreči pregrevanje, kar podaljšuje življenjsko dobo naprave.
- **Mehki zagon Softstart™** – Elektronski omejevalnik toka omogoča gladek zagon in visoko produktivnost, tudi z normalnimi varovalkami.
- **Ergonomska zasnova** – Odporna in učinkovita konstrukcija s težo 6,5 kg omogoča enostavno prenašanje, montažo in uporabo.
- **Certificirani nadzor prahu** – Strogo preizkušena s prahu ekstraktorji (DE 110H in DE 35H) za skladnost s standardi OSHA in EN za dovoljeno izpostavljenost kremenovemu prahu.

#### Tehnične lastnosti

Vrtalnik deluje z napetostjo 220-240 V, frekvenca 50-60 Hz, z eno fazo in žičnim pogonom. Maksimalni premer vrtnja brez stojala je 100 mm, s stojalom pa 150 mm. Priporočeni minimalni premer svedra je 30 mm. Montažna objemka je 60 mm. Naprava je idealna za penetracijo kablov, cevi, sanitarne in ogrevalne inštalacije ter prezračevalne odprtine v betonu in kamnini.

### Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Suho
OEEO klasificirano	Da
Vodni priključek	N/A
Vrsta motorja	Univerzalni motor
Hitrost vretena neobremenjena prestava 1	1.200 vrt/min
Hitrost vretena v neobremenjenem prestavnem razmerju 2	2.800 vrt/min
Bruto teža artikla	11,320 g
Priporočen premer svedra, min	30 mm
Montažna objemka	60 mm
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	99 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	111 dB(A)
Širina velikosti izdelka	111 mm
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	116 dB(A)
Širina embalaže	185 mm
Višina velikosti izdelka	274 mm
Višina embalaže	400 mm
Dolžina velikosti izdelka	514 mm
Dolžina embalaže	595 mm
Moč motorja	2 kw
Frekvenca	50-60 Hz
Napetost	220-240 V
Teža	6.5 kg
Faze	1 f
Pogon	žični
Največji premer vrtnja brez stojala	100 mm
Največji premer vrtnja s stojalom	150 mm
Prestave	2

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---