

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635  
Telefon: 01 542 24 70  
E-mail: [info@urni.si](mailto:info@urni.si)  
WWW: [www.urni.dev.ah.si](http://www.urni.dev.ah.si)



(slika je simbolična)

## [Husqvarna DM 230](#)

Kategorija: [Ročni vrtalniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-20,0%**

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **1.912,35 €**

Spletna brez DDV: **1.254,00 €**

Spletna cena z DDV: **1.529,88 €**

## Kratek opis

Husqvarna DM 230 - Močan in vsestranski vrtni motor Husqvarna DM 230 je zmogljiv vrtni motor, zasnovan za profesionalno uporabo pri zahtevnih gradbenih projektih. Ta kompaktna naprava s težo le 7 kg združuje visoko zmogljivost z ergonomsko zasnovo, kar omogoča dolgotrajno delo z manj utrujenosti. Visoka zmogljivost in prilagodljivost Z močnim 1,85 kW motorjem in tremi hitrostnimi prestavami (730, 1.700 in 3.600 vrt/min) je DM 230 idealen za različne vrtnalke naloge. Omogoča vrtnanje lukenj premera do 80 mm brez stojala in do 150 mm s stojalom, kar ga naredi izjemno prilagodljivega za različne gradbene potrebe. Motor je opremljen z inovativno tehnologijo za enostavno preklapljanje med suhim in mokrim vrtnanjem, kar omogoča optimalno prilagajanje različnim materialom in delovnim pogojem. Z vodnim priključkom G 1/4" in podporo za vodni tlak do 8 barov zagotavlja učinkovito hlajenje in daljšo življenjsko dobo svedrov. Napredne funkcije za večjo produktivnost Sistem Smart Start® zmanjša začetno hitrost za polovico, kar omogoča natančno začetno pozicioniranje svedra in preprečuje zdrs Tehnologija Softstart™ zagotavlja mehak zagon in visoko produktivnost tudi z običajnimi varovalkami Elgard™ zaščita pred preobremenitvijo s pulziranjem opozarja na bližajočo se preobremenitev in samodejno izklopi motor za preprečevanje pregrevanja Vodno hlajenje 3-stopenjski menjalnik zagotavlja optimalno zmogljivost in daljše servisne intervale Trpežna konstrukcija za dolgo življenjsko dobo DM 230 je zasnovan za zahtevne delovne pogoje na gradbiščih. Njegova robustna konstrukcija ščiti občutljivo elektroniko pred udarci in prahom, medtem ko ergonomski obliki z montažno objemko 60 mm omogoča enostavno pritrditev na stojalo ali ročno uporabo. Na voljo je v različnih variantah napetosti (100-120V ali 220-240V), kar omogoča uporabo v različnih električnih omrežjih po vsem svetu. Idealni je za vrtnanje prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter namestitve stopniščnih ograj in drugih pregradnih elementov.

## Husqvarna DM 230 - Močan in vsestranski vrtni motor

Husqvarna DM 230 je zmogljiv vrtni motor, zasnovan za profesionalno uporabo pri zahtevnih gradbenih projektih. Ta kompaktna naprava s težo le 7 kg združuje visoko zmogljivost z ergonomsko zasnovo, kar omogoča dolgotrajno delo z manj utrujenosti.

### Visoka zmogljivost in prilagodljivost

Z močnim 1,85 kW motorjem in tremi hitrostnimi prestavami (730, 1.700 in 3.600 vrt/min) je DM 230 idealen za različne vrtnalke naloge. Omogoča vrtnanje lukenj premera do 80 mm brez stojala in do 150 mm s stojalom, kar ga naredi izjemno prilagodljivega za različne gradbene potrebe.

Motor je opremljen z inovativno tehnologijo za enostavno preklapljanje med suhim in mokrim vrtnanjem, kar omogoča optimalno prilagajanje različnim materialom in delovnim pogojem. Z vodnim priključkom G 1/4" in podporo za vodni tlak do 8 barov zagotavlja učinkovito hlajenje in daljšo življenjsko dobo svedrov.

### Napredne funkcije za večjo produktivnost

- Sistem **Smart Start**® zmanjša začetno hitrost za polovico, kar omogoča natančno začetno pozicioniranje svedra in preprečuje zdrs
- Tehnologija **Softstart**™ zagotavlja mehak zagon in visoko produktivnost tudi z običajnimi varovalkami
- **Elgard**™ zaščita pred preobremenitvijo s pulziranjem opozarja na bližajočo se preobremenitev in samodejno izklopi motor za preprečevanje pregrevanja
- Vodno hlajenje 3-stopenjski menjalnik zagotavlja optimalno zmogljivost in daljše servisne intervale

### Trpežna konstrukcija za dolgo življenjsko dobo

DM 230 je zasnovan za zahtevne delovne pogoje na gradbiščih. Njegova robustna konstrukcija ščiti občutljivo elektroniko pred udarci in prahom, medtem ko ergonomski obliki z montažno objemko 60 mm omogoča enostavno pritrditev na stojalo ali ročno uporabo. Na voljo je v različnih variantah napetosti (100-120V ali 220-240V), kar omogoča uporabo v različnih električnih omrežjih po vsem svetu. Idealni je za vrtnanje prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter namestitve stopniščnih ograj in drugih pregradnih elementov.

## Tehnične Specifikacije

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Hladilna tekočina                          | Mokro                 |
| Navojno vreteno, notranje                  | G 1/2"                |
| OEEO klasificirano                         | Da                    |
| Vodni priključek                           | G 1 / 4"              |
| Navojno vreteno, zunanje                   | 1 1/4" 7 UNC          |
| Hitrost vretena v neobremenjenem           | 1.700 vrt/min         |
| prestavnem razmerju 2                      |                       |
| Hitrost vretena v neobremenjenem načinu 3  | 3.600 vrt/min         |
| Najvišji tlak vode                         | 8 bar                 |
| Bruto teža artikla                         | 12,100 g              |
| Priporočen premer svedra, min              | 25 mm                 |
| Montažna objemka                           | 60 mm                 |
| Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca | 93 dB(A)              |
| Širina velikosti izdelka                   | 104 mm                |
| Izmerjena raven zvočne moči                | 107 dB(A)             |
| Zajamčena raven zvočne moči (LWA)          | 108 dB(A)             |
| Višina embalaže                            | 150 mm                |
| Višina velikosti izdelka                   | 341 mm                |
| Dolžina velikosti izdelka                  | 438 mm                |
| Širina embalaže                            | 520 mm                |
| Dolžina embalaže                           | 660 mm                |
| Hitrost vretena neobremenjena prestava 1   | 730 vrt/min           |
| Moč motorja                                | 1.85 kW               |
| Frekvenca                                  | 50 Hz                 |
| Napetost                                   | 100-120 V / 220-240 V |
| Teža                                       | 7 kg                  |
| Faze                                       | 1 f                   |
| Pogon                                      | žični                 |
| Največji premer vrtnanja brez stojala      | 80 mm                 |
| Največji premer vrtnanja s stojalom        | 150 mm                |
| Prestave                                   | 3                     |

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---