

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

[Husqvarna DXR 145](#)

Kategorija: [Roboti za rušenje](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Redna cena z DDV: **144.275,74 €**

Redna cena brez DDV: **118.258,80 €**

Kratek opis

Husqvarna DXR 145 - Zmogljiv in kompakten rušilni robot Husqvarna DXR 145 je visoko zmogljiv rušilni robot, zasnovan za zahtevna gradbena in rušilna dela. S povečano močjo za več kot 20% v primerjavi s predhodnimi modeli prinaša izjemno produktivnost in učinkovitost tudi v najzahtevnejših delovnih okoljih. Revolucionarna kompaktnost in mobilnost S širino le 77 cm se DXR 145 z lahkoto premika skozi standardna vrata, kar omogoča dostop do številnih lokacij, ki so običajno težko dostopne. Kljub kompaktni zasnovi in nizki teži (985 kg) ponuja izjemno stabilnost zahvaljujoč individualno nadzorovanim opornikom in veliki delovni površini. Njegova 360-stopinjska vrtljiva roka občutno zmanjšuje potrebo po premikanju stroja, kar skrajša čas priprave in omogoča preprosto delovanje v omejenih prostorih. Napredno daljinsko upravljanje DXR 145 se ponaaša z vrhunskim daljinskim upravljalnikom, ki omogoča: Upravljanje na razdalji do 300 m Nadzor delovanja v realnem času (tok, napetost, temperatura) Takojšnje informacije o morebitnih napakah in času delovanja Prilagodljivost temnim in svetlim delovnim okoljem Ergonomsko nošenje preko ramena za dolgotrajno udobje Varnost in zanesljivost Robot izpolnjuje stroge varnostne standarde, vključno z EMC odobritvami in visoko ravno zanesljivosti (PLd), kar zagotavlja varnejše delovno okolje za operaterje. Stabilna in trpežna roka z nizko težo in minimalno potrebo po vzdrževanju, skupaj s samodejnim mazanjem razbijača, zagotavlja dolge servisne intervale in maksimalno razpoložljivost stroja. Praktične prednosti DXR 145 ponuja odlično razmerje med močjo in težo, natančno pozicioniranje orodja zahvaljujoč napredni programski opremi, ter visoko delovno učinkovitost z nizkim težiščem. Močne LED luči zagotavljajo odlično osvetlitev delovnega območja, enostavno odstranljivi pokrovi pa omogočajo hiter dostop za servisiranje. Model s hidravlično funkcijo P1 dodatno ponuja natančno upravljanje dodatnih orodij in zaščitne ščitnike za zunanje hidravlične cilindre v zahtevnih okoljih.

Husqvarna DXR 145 - Zmogljiv in kompakten rušilni robot

Husqvarna DXR 145 je visoko zmogljiv rušilni robot, zasnovan za zahtevna gradbena in rušilna dela. S povečano močjo za več kot 20% v primerjavi s predhodnimi modeli prinaša izjemno produktivnost in učinkovitost tudi v najzahtevnejših delovnih okoljih.

Revolucionarna kompaktnost in mobilnost

S širino le 77 cm se DXR 145 z lahkoto premika skozi standardna vrata, kar omogoča dostop do številnih lokacij, ki so običajno težko dostopne. Kljub kompaktni zasnovi in nizki teži (985 kg) ponuja izjemno stabilnost zahvaljujoč individualno nadzorovanim opornikom in veliki delovni površini. Njegova 360-stopinjska vrtljiva roka občutno zmanjšuje potrebo po premikanju stroja, kar skrajša čas priprave in omogoča preprosto delovanje v omejenih prostorih.

Napredno daljinsko upravljanje

DXR 145 se ponaaša z vrhunskim daljinskim upravljalnikom, ki omogoča:

- Upravljanje na razdalji do 300 m
- Nadzor delovanja v realnem času (tok, napetost, temperatura)
- Takojšnje informacije o morebitnih napakah in času delovanja
- Prilagodljivost temnim in svetlim delovnim okoljem
- Ergonomsko nošenje preko ramena za dolgotrajno udobje

Varnost in zanesljivost

Robot izpolnjuje stroge varnostne standarde, vključno z EMC odobritvami in visoko ravno zanesljivosti (PLd), kar zagotavlja varnejše delovno okolje za operaterje. Stabilna in trpežna roka z nizko težo in minimalno potrebo po vzdrževanju, skupaj s samodejnim mazanjem razbijača, zagotavlja dolge servisne intervale in maksimalno razpoložljivost stroja.

Praktične prednosti

DXR 145 ponuja odlično razmerje med močjo in težo, natančno pozicioniranje orodja zahvaljujoč napredni programski opremi, ter visoko delovno učinkovitost z nizkim težiščem. Močne LED luči zagotavljajo odlično osvetlitev delovnega območja, enostavno odstranljivi pokrovi pa omogočajo hiter dostop za servisiranje. Model s hidravlično funkcijo P1 dodatno ponuja natančno upravljanje dodatnih orodij in zaščitne ščitnike za zunanje hidravlične cilindre v zahtevnih okoljih.

Tehnične Specifikacije

Doseg brezžičnega prenosa OEEO klasificirano Prenos signala	Do 300 m Da Radio/kabel Extended hydraulic function & cylinder protection / Standardno 1,152,000 g / 1,171,000 g
Tovarniška možnost	
Bruto teža artikla	1,932 mm
Dolžina velikosti izdelka	1,500 mm
Višina embalaže	1,215 mm
Višina velikosti izdelka	2,300 mm
Dolžina embalaže	2,4 GHz
Radio	3.7 m
Doseg (naprej)	4.4 m
Doseg (navzgor)	18.5 kW
Nazivna vhodna moč	28 l
Kapaciteta olja	52 l/min
Pretok hidravličnega olja	250 bar
Hidravlični tlak, maks.	771 mm
Širina velikosti izdelka	950 mm
Širina embalaže	
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	985 kg
Frekvenca	50/60 Hz
Teleskopska roka	Ne
Tip baterije	li-ion

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
