

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

[Husqvarna DXR 305](#)

Kategorija: [Roboti za rušenje](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Redna cena z DDV: **128.100,00 €**

Redna cena brez DDV: **105.000,00 €**

Kratek opis

Husqvarna DXR 305 - Zmogljiv rušilni robot za zahtevna dela Husqvarna DXR 305 je napredni rušilni robot, ki prinaša revolucionarne zmogljivosti v kompaktni zasnovi. Z močjo 27 kW in inovativnimi tehnološkimi rešitvami predstavlja idealno orodje za zahtevna rušilna in gradbena dela v omejenih prostorih. Izjemna zmogljivost in visoka produktivnost DXR 305 se ponaša z več kot 20% povečano zmogljivostjo moči v primerjavi s predhodnimi modeli. Odlikuje ga odlično razmerje med močjo in težo - kljub kompaktni zasnovi in nizki teži (1.960 kg) zagotavlja izjemno delovno učinkovitost. Ulita osnovna plošča v enem kosu omogoča visoko vzdržljivost in trdnost, kar se odraža v visoki delovni obremenitvi. Vrhunska stabilnost in natančnost 360° vrtiljiva roka zmanjšuje potrebo po premikanju stroja in omogoča enostavno delo v omejenih prostorih Individualno nadzorovane opore v kombinaciji z veliko površino zagotavljajo superiorno stabilnost Napredna nastavitvev sistema roke in programska oprema omogočata gladko in natančno pozicioniranje orodja Doseg 4,9 m naprej in 5,2 m navzgor zagotavlja širok delovni obseg Napredno daljinsko upravljanje Vrhunski daljinski upravljalnik z velikim, prilagodljivim zaslonom omogoča intuitivno uporabniško izkušnjo in odličen operativni nadzor. Brezžični prenos signala deluje na razdalji do 300 metrov, kar omogoča varno delo tudi v najbolj zahtevnih območjih. Upravljalnik posreduje sprotne informacije o stanju stroja (tok, napetost, temperatura, aktivne napake) brez potrebe po zunanji merilni opremi. Prilagodljivost in enostavnost uporabe Kompaktna zasnova s širino le 77 cm omogoča dostop skozi standardna vrata, medtem ko nizka višina (1.367 mm) zagotavlja dober pregled nad strojem. DXR 305 je na voljo v različnih izvedbah s tovarniško nameščenimi hidravličnimi funkcijami (P1, P2, P3), ki omogočajo natančno upravljanje dodatnih orodij. Sistem omogoča tudi prilagodljivo nastavitvev posameznih parametrov za individualne preference uporabnika. Varnost in vzdržljivost Stroj izpolnjuje najvišje varnostne standarde, vključno z odobritvami EMC in zahtevami funkcionalne varnosti. Odlikujejo ga tudi praktične funkcije za enostavno vzdrževanje, kot so enostaven dostop do servisnih delov, samodejno mazanje razbijača za daljše servisne intervale in vgrajeni dvigni ročaji za enostaven transport.

Husqvarna DXR 305 - Zmogljiv rušilni robot za zahtevna dela

Husqvarna DXR 305 je napredni rušilni robot, ki prinaša revolucionarne zmogljivosti v kompaktni zasnovi. Z močjo 27 kW in inovativnimi tehnološkimi rešitvami predstavlja idealno orodje za zahtevna rušilna in gradbena dela v omejenih prostorih.

Izjemna zmogljivost in visoka produktivnost

DXR 305 se ponaša z več kot 20% povečano zmogljivostjo moči v primerjavi s predhodnimi modeli. Odlikuje ga odlično razmerje med močjo in težo - kljub kompaktni zasnovi in nizki teži (1.960 kg) zagotavlja izjemno delovno učinkovitost. Ulita osnovna plošča v enem kosu omogoča visoko vzdržljivost in trdnost, kar se odraža v visoki delovni obremenitvi.

Vrhunska stabilnost in natančnost

- 360° vrtiljiva roka zmanjšuje potrebo po premikanju stroja in omogoča enostavno delo v omejenih prostorih
- Individualno nadzorovane opore v kombinaciji z veliko površino zagotavljajo superiorno stabilnost
- Napredna nastavitvev sistema roke in programska oprema omogočata gladko in natančno pozicioniranje orodja
- Doseg 4,9 m naprej in 5,2 m navzgor zagotavlja širok delovni obseg

Napredno daljinsko upravljanje

Vrhunski daljinski upravljalnik z velikim, prilagodljivim zaslonom omogoča intuitivno uporabniško izkušnjo in odličen operativni nadzor. Brezžični prenos signala deluje na razdalji do 300 metrov, kar omogoča varno delo tudi v najbolj zahtevnih območjih. Upravljalnik posreduje sprotne informacije o stanju stroja (tok, napetost, temperatura, aktivne napake) brez potrebe po zunanji merilni opremi.

Prilagodljivost in enostavnost uporabe

Kompaktna zasnova s širino le 77 cm omogoča dostop skozi standardna vrata, medtem ko nizka višina (1.367 mm) zagotavlja dober pregled nad strojem. DXR 305 je na voljo v različnih izvedbah s tovarniško nameščenimi hidravličnimi funkcijami (P1, P2, P3), ki omogočajo natančno upravljanje dodatnih orodij. Sistem omogoča tudi prilagodljivo nastavitvev posameznih parametrov za individualne preference uporabnika.

Varnost in vzdržljivost

Stroj izpolnjuje najvišje varnostne standarde, vključno z odobritvami EMC in zahtevami funkcionalne varnosti. Odlikujejo ga tudi praktične funkcije za enostavno vzdrževanje, kot so enostaven dostop do servisnih delov, samodejno mazanje razbijača za daljše servisne intervale in vgrajeni dvigni ročaji za enostaven transport.

Tehnične Specifikacije

Doseg brezžičnega prenosa	Do 300 m
OEEO klasificirano	Da
Prenos signala	Radio/kabel
	Extended hydraulic function & cylinder protection / Heat protection / Izboljšano hlajenje / Standardno
Tovarniška možnost	
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	1,960 kg
Višina embalaže	1,920 mm
Višina velikosti izdelka	1,367 mm
Bruto teža artikla	2,000,000 g / 2,193,000 g / 2,236,000 g
Dolžina velikosti izdelka	2,827 mm
Radio	2,4 GHz
Dolžina embalaže	3,030 mm
Doseg (naprej)	4.9 m
Doseg (navzgor)	5.2 m
Nazivna vhodna moč	27 kW
Kapaciteta olja	42 l
Pretok hidravličnega olja	85 l/min
Hidravlični tlak, maks.	250 bar
Širina velikosti izdelka	780 mm
Širina embalaže	950 mm
Frekvenca	50/60 Hz
Teleskopska roka	Ne
Tip baterije	li-ion

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
