

Datum: 23.06.2026

Davčna št.: SI45490635  
Telefon: 01 542 24 70  
E-mail: [info@urni.si](mailto:info@urni.si)  
WWW: [www.urni.dev.ah.si](http://www.urni.dev.ah.si)

(slika je simbolična)

## Husqvarna DXR 305

Kategorija: [Roboti za rušenje](#)  
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**  
Šifra:

### Kratek opis

DXR 305 je naš najmočnejši daljinsko vodeni rušilni robot. Skupaj s kladivom SB 302 ima najvišje razmerje med močjo in težo v svojem razredu na trgu. Z impresivno močjo 27 kW in širino samo 78 cm se prilaga skozi vsa običajna vrata. Ta edinstvena kombinacija odpira zelo široko okno uporabe. Roka omogoča dolg doseg, natančno pozicioniranje orodja in zahteva minimalno servisiranje. Opore so posamično krmiljene in v kombinaciji z velikim odtisom zagotavljajo vrhunsko stabilnost, ki omogoča visoko delovno obremenitev. Opremljen je s vrhunskim daljinskim upravljalnikom za varnejše delovanje in enostavno manevriranje. Robustni DXR 305 je vsestranski rušilni robot tako za gradbeno kot procesno industrijo. Kombinirajte ga z različnimi orodji, kot so kladiva ali naši kompaktni in vsestranski drobilniki in škarje za jeklo. Za najtežje aplikacije priporočamo naše dodatne pakete funkcij. Za DXR 305 ponujamo razširjeno hidravlično funkcijo in paket za zaščito cilindrov, izboljšano hlajenje in toplotno zaščito. To vam omogoča delo s strojem pri visokih temperaturah okolja in z orodjem pri visoki sevalni toploti. Pakete lahko naročite kot dodatno opremo ali jih namestite neposredno iz tovarne.

### Tehnične Specifikacije

Baterijska kemija	Li-Ion
Doseg brezžičnega prenosa	Do 300 m
OEEO klasificirano	Da
Prenos signala	Radio/kabel
Tovarniška možnost	Extended hydraulic function & cylinder protection / Heat protection / Izboljšano hlajenje / Standardno
Višina embalaže	1,920 mm
Višina velikosti izdelka	1,367 mm
Bruto teža artikla	2,277,000 g / 2,297,000 g / 2,302,000 g / 2,422,000 g
Dolžina velikosti izdelka	2,827 mm
Radio	2,4 GHz
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	2,050 kg / 2,070 kg / 2,075 kg / 2,195 kg
Dolžina embalaže	3,030 mm
Doseg (naprej)	4.9 m
Doseg (navzgor)	5.2 m
Nazivna vhodna moč	27 kW
Kapaciteta olja	42 l
Pretok hidravličnega olja	85 l/min
Hidravlični tlak, maks.	250 bar
Širina velikosti izdelka	780 mm
Širina embalaže	950 mm
Frekvenca	50/60 Hz
Teleskopska roka	Ne

### Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€