

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ F1540

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-40,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **3.891,65 €**

Spletna brez DDV: **1.913,93 €**

Spletna cena z DDV: **2.334,99 €**

Kratek opis

Husqvarna ELITE-CUT™ F1540 - Visoko zmogljiva diamantna rezila za beton Husqvarna ELITE-CUT™ F1540 predstavlja vrhunsko serijo diamantnih rezil, zasnovanih za maksimalno učinkovitost pri rezanju betona. Ta zlata serija rezil ponuja izjemno zmogljivost in vsestranskost za zahtevne profesionalne uporabnike. Ključne prednosti rezil ELITE-CUT™ F1540 Izjemno dolga življenjska doba - Inovativna zasnova z ozkimi vodnimi režami in širšimi segmenti bistveno podaljša uporabnost rezila tudi pri najzahtevnejših aplikacijah. Optimizirana hitrost rezanja - Nizka aktivna rezalna površina zmanjšuje izgubo zaradi trenja, kar v kombinaciji z enakomerno porazdeljenimi rezalnimi robovi in diamantnimi kristali zagotavlja maksimalno učinkovitost. Nadzorovan zagon - Posebna zasnova segmentov zmanjšuje njihov začetni stik z betonsko površino, kar omogoča gladek in nadzorovan začetek rezanja. Prilagodljivost - Serija je na voljo v različnih premerih (od 500 mm do 1500 mm) in konfiguracijah za skoraj vsako aplikacijo. Tehnične značilnosti Rezila ELITE-CUT™ F1540 so zasnovana za mokro rezanje z različnimi konfiguracijami rež (široke ali ozke). Standardni premer vpenjalne osi je 25,4 mm, medtem ko se širina segmentov giblje med 3,8 mm in 4,7 mm, odvisno od premera rezila. Višina segmenta znaša 13,5 mm, dolžina segmenta pa 40 mm, kar zagotavlja optimalno ravnotežje med življenjsko dobo in učinkovitostjo rezanja. Ta serija rezil je posebej zasnovana za delo s stroji z razponom moči od 31 kW do 80 kW, kar jih uvršča med profesionalna orodja za najzahtevnejše aplikacije. Idealno za različne materiale ELITE-CUT™ F1540 rezila so posebej učinkovita pri rezanju mehko strjenega betona in abrazivnega strjenega betona. Z možnostjo prilagoditve po naročilu so ta rezila lahko optimizirana za specifične zahteve vašega projekta.

Husqvarna ELITE-CUT™ F1540 - Visoko zmogljiva diamantna rezila za beton

Husqvarna ELITE-CUT™ F1540 predstavlja vrhunsko serijo diamantnih rezil, zasnovanih za maksimalno učinkovitost pri rezanju betona. Ta zlata serija rezil ponuja izjemno zmogljivost in vsestranskost za zahtevne profesionalne uporabnike.

Ključne prednosti rezil ELITE-CUT™ F1540

- **Izjemno dolga življenjska doba** - Inovativna zasnova z ozkimi vodnimi režami in širšimi segmenti bistveno podaljša uporabnost rezila tudi pri najzahtevnejših aplikacijah.
- **Optimizirana hitrost rezanja** - Nizka aktivna rezalna površina zmanjšuje izgubo zaradi trenja, kar v kombinaciji z enakomerno porazdeljenimi rezalnimi robovi in diamantnimi kristali zagotavlja maksimalno učinkovitost.
- **Nadzorovan zagon** - Posebna zasnova segmentov zmanjšuje njihov začetni stik z betonsko površino, kar omogoča gladek in nadzorovan začetek rezanja.
- **Prilagodljivost** - Serija je na voljo v različnih premerih (od 500 mm do 1500 mm) in konfiguracijah za skoraj vsako aplikacijo.

Tehnične značilnosti

Rezila ELITE-CUT™ F1540 so zasnovana za mokro rezanje z različnimi konfiguracijami rež (široke ali ozke). Standardni premer vpenjalne osi je 25,4 mm, medtem ko se širina segmentov giblje med 3,8 mm in 4,7 mm, odvisno od premera rezila. Višina segmenta znaša 13,5 mm, dolžina segmenta pa 40 mm, kar zagotavlja optimalno ravnotežje med življenjsko dobo in učinkovitostjo rezanja.

Ta serija rezil je posebej zasnovana za delo s stroji z razponom moči od 31 kW do 80 kW, kar jih uvršča med profesionalna orodja za najzahtevnejše aplikacije.

Idealno za različne materiale

ELITE-CUT™ F1540 rezila so posebej učinkovita pri rezanju mehko strjenega betona in abrazivnega strjenega betona. Z možnostjo prilagoditve po naročilu so ta rezila lahko optimizirana za specifične zahteve vašega projekta.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Ozke reže / Široke reže
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	PL70132 / PL70135
	1,015 mm / 1,215 mm / 1,515 mm / 515 mm / 615 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm
Dolžina embalaže	1,000 mm / 1,200 mm / 1.500 mm / 500 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm
	1,015 mm / 1,215 mm / 1,515 mm / 515 mm / 615 mm / 665 mm / 715 mm / 765 mm / 815 mm / 915 mm
Širina embalaže	3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm / 4.7 mm
Širina segmenta mm	13.5 mm
Višina segmenta mm	20 mm / 30 mm
Višina embalaže	25.4 mm
Premer vpenjalne osi	31 kW
Razpon moči, min kW	40 mm
Dolžina segmenta mm	10,006 g / 11,451 g / 13,240 g / 131,112 g / 14,862 g / 18,497 g / 21,509 g / 5,050 g / 62,912 g / 8,469 g / 8,553 g
Bruto teža artikla	80 kW
Razpon moči, največ kW	Abrazivni strjeni beton / Mehko strjen beton
Primerno za	

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
