

Datum: 18.04.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

[Husqvarna ELITE-CUT™ F1635C](#)

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Novost

Kratek opis

Husqvarna ELITE-CUT™ F1635C - Diamantna rezilna plošča za profesionalno rezanje Husqvarna ELITE-CUT™ F1635C je vrhunska diamantna rezilna plošča, zasnovana za zahtevne profesionalne aplikacije v rezanju betona. S svojo izjemno hitrostjo rezanja in izredno vzdržljivostjo je idealna izbira za strokovnjake, ki ne dopuščajo kompromisov pri kvaliteti in učinkovitosti. Ključne značilnosti Nadzorovana porazdelitev diamantov: Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za doseganje enakomerne obrabe skozi celotno življenjsko dobo rezila. To zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo upravljavca, od prvega do zadnjega reza. Reže hitreje, traja dlje: Zasnovano za vrhunske zmogljivosti, ta plošča odlikuje izjemna hitrost rezanja in izjemna vzdržljivost. Primerna je za najzahtevnejše naloge, vključno z armiranim betonom in trdo strjenim betonom. Optimalna uporabniška izkušnja: Kratki segmenti (20 mm) s spremenljivo širino (3,9-5,2 mm) omogočajo ozke reze za povečano stabilnost in zmanjšane tresljaje. To bistveno izboljša tako izkušnjo upravljavca kot tudi učinkovitost stroja. Široko okno uporabe: Fleksibilna velikost (350-1200 mm) in različne konfiguracije luknje za vpetje (DP, LOU, LOU/ROG) omogočajo uporabo na različnih vrstah opreme. Tehnične specifikacije Plošča je zasnovana za mokro rezanje in je primerna za stroje z močjo od 16 do 45 kW. Segmentirana konfiguracija z različnimi širinami omogoča optimalno prilagajanje različnim vrstam materialov in delovnim pogojem. ELITE-CUT™ F1635C je zanesljiva izbira za vse, ki potrebujejo kombinacijo hitrosti, trajnosti in natančnosti pri profesionalnem rezanju betona.

Husqvarna ELITE-CUT™ F1635C - Diamantna rezilna plošča za profesionalno rezanje

Husqvarna ELITE-CUT™ F1635C je vrhunska diamantna rezilna plošča, zasnovana za zahtevne profesionalne aplikacije v rezanju betona. S svojo izjemno hitrostjo rezanja in izredno vzdržljivostjo je idealna izbira za strokovnjake, ki ne dopuščajo kompromisov pri kvaliteti in učinkovitosti.

Ključne značilnosti

- **Nadzorovana porazdelitev diamantov:** Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za doseganje enakomerne obrabe skozi celotno življenjsko dobo rezila. To zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo upravljavca, od prvega do zadnjega reza.
- **Reže hitreje, traja dlje:** Zasnovano za vrhunske zmogljivosti, ta plošča odlikuje izjemna hitrost rezanja in izjemna vzdržljivost. Primerna je za najzahtevnejše naloge, vključno z armiranim betonom in trdo strjenim betonom.
- **Optimalna uporabniška izkušnja:** Kratki segmenti (20 mm) s spremenljivo širino (3,9-5,2 mm) omogočajo ozke reze za povečano stabilnost in zmanjšane tresljaje. To bistveno izboljša tako izkušnjo upravljavca kot tudi učinkovitost stroja.
- **Široko okno uporabe:** Fleksibilna velikost (350-1200 mm) in različne konfiguracije luknje za vpetje (DP, LOU, LOU/ROG) omogočajo uporabo na različnih vrstah opreme.

Tehnične specifikacije

Plošča je zasnovana za mokro rezanje in je primerna za stroje z močjo od 16 do 45 kW. Segmentirana konfiguracija z različnimi širinami omogoča optimalno prilagajanje različnim vrstam materialov in delovnim pogojem. ELITE-CUT™ F1635C je zanesljiva izbira za vse, ki potrebujejo kombinacijo hitrosti, trajnosti in natančnosti pri profesionalnem rezanju betona.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	DP / LOU / LOU/ROG
Širina segmenta mm	3.9 mm / 4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm 10,430 g / 11,880 g / 12,120 g / 13,510 g / 13,830 g / 15,780 g / 19,430 g / 21,810 g / 23,730 g /
Bruto teža artikla	4,470 g / 5,380 g / 6,510 g / 6,630 g / 6,730 g / 62,610 g / 7,760 g / 7,800 g / 9,070 g
Razpon moči, min kW	16 kW
Višina segmenta mm	16 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Višina embalaže	20 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Razpon moči, največ kW	45 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1.070 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 970 mm
Dolžina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Širina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Primerno za	Močna armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€