

Datum: 18.04.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ F1650C

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Novost

Kratek opis

Husqvarna ELITE-CUT™ F1650C – Profesionalno Diamantno Rezilo za Beton. Rezilo Husqvarna ELITE-CUT™ F1650C je vrhunska diamantna rezilna plošča, posebej zasnovana za profesionalne in zahtevne aplikacije rezanja betona. S svojimi izjemnimi zmogljivostmi in tehnološkimi inovacijami je idealna izbira za strokovnjake, ki ne dopuščajo kompromisov pri kakovosti in učinkovitosti. Ključne Prednosti: Nadzorovana porazdelitev diamantov – Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo upravljavca od prvega do zadnjega reza. Hitrejše rezanje, daljša vzdržljivost – Zasnovano za vrhunske zmogljivosti s hitrostjo rezanja in izjemno trajnostjo, idealno za najzahtevnejše naloge, vključno z armiranim betonom. Optimalna uporabniška izkušnja – Kratki 20 mm segmenti z ozkimi rezami povečujejo stabilnost in zmanjšujejo tresljaje med rezanjem, kar bistveno izboljša izkušnjo upravljavca in učinkovitost stroja. Široko okno uporabe – Zasnovano za visoko zmogljivost v širokem spektru aplikacij, primerno za srednje in težko strjeni beton ter srednje armiran beton. Tehnične Značilnosti: Rezilo je na voljo v različnih velikostih premerov (od 350 mm do 1200 mm) in konfiguracija z različnimi širinami segmentov (3,9 mm do 5,2 mm). Oblikovano je z vpenjalno osjo premera 25,4 mm in je primerno za strojne sisteme z zmogljivostjo od 31 kW do 60 kW. Segmentirana konfiguracija omogoča optimalno učinkovitost pri rezanju v mokrem načinu. S svojimi številnimi varijacijami in različnimi vzorci vpenjalne luknje (DP, LOU, LOU/ROG) je rezilo fleksibilno rešitev za različne namene in vrste opreme. Husqvarna ELITE-CUT™ F1650C predstavlja zlato raven zmogljivosti s svojo zmogljivostjo in zanesljivostjo.

Husqvarna ELITE-CUT™ F1650C – Profesionalno Diamantno Rezilo za Beton

Rezilo Husqvarna ELITE-CUT™ F1650C je vrhunska diamantna rezilna plošča, posebej zasnovana za profesionalne in zahtevne aplikacije rezanja betona. S svojimi izjemnimi zmogljivostmi in tehnološkimi inovacijami je idealna izbira za strokovnjake, ki ne dopuščajo kompromisov pri kakovosti in učinkovitosti.

Ključne Prednosti

- **Nadzorovana porazdelitev diamantov** – Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo upravljavca od prvega do zadnjega reza.
- **Hitrejše rezanje, daljša vzdržljivost** – Zasnovano za vrhunske zmogljivosti s hitrostjo rezanja in izjemno trajnostjo, idealno za najzahtevnejše naloge, vključno z armiranim betonom.
- **Optimalna uporabniška izkušnja** – Kratki 20 mm segmenti z ozkimi rezami povečujejo stabilnost in zmanjšujejo tresljaje med rezanjem, kar bistveno izboljša izkušnjo upravljavca in učinkovitost stroja.
- **Široko okno uporabe** – Zasnovano za visoko zmogljivost v širokem spektru aplikacij, primerno za srednje in težko strjeni beton ter srednje armiran beton.

Tehnične Značilnosti

Rezilo je na voljo v različnih velikostih premerov (od 350 mm do 1200 mm) in konfiguracija z različnimi širinami segmentov (3,9 mm do 5,2 mm). Oblikovano je z vpenjalno osjo premera 25,4 mm in je primerno za strojne sisteme z zmogljivostjo od 31 kW do 60 kW. Segmentirana konfiguracija omogoča optimalno učinkovitost pri rezanju v mokrem načinu. S svojimi številnimi varijacijami in različnimi vzorci vpenjalne luknje (DP, LOU, LOU/ROG) je rezilo fleksibilno rešitev za različne namene in vrste opreme. Husqvarna ELITE-CUT™ F1650C predstavlja zlato raven zmogljivosti s svojo zmogljivostjo in zanesljivostjo.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	DP / LOU / LOU/ROG
Širina segmenta mm	3,9 mm / 4,4 mm / 4,7 mm / 5,2 mm
	10,570 g / 12,030 g / 12,290 g / 13,510 g / 14,020 g / 15,780 g / 19,430 g / 21,810 g / 23,730 g / 25,960 g / 4,540 g / 4,544 g / 4,550 g / 5,480 g / 6,630 g / 6,840 g / 62,060 g / 62,460 g / 7,760 g / 7,800 g / 7,920 g / 9,200 g
Bruto teža artikla	
Višina segmenta mm	16 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Višina embalaže	20 mm
Premer vpenjalne osi	25,4 mm
Razpon moči, min kW	31 kW
Razpon moči, največ kW	60 kW
	1,000 mm / 1,200 mm / 1.070 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 970 mm
Premer mm	
Dolžina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Širina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Primerno za	Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
