

Datum: 23.06.2026



(slika je simbolična)

## Husqvarna ELITE-CUT™ F1650C

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

### Kratek opis

Zasnovano za visoke zmogljivosti, ta diamantna rezila za talno žago odlikuje izjemna rezalna hitrost in podaljšana vzdržljivost. Njen napredni segmentni dizajn ponuja široko operativno okno, kar vam omogoča, da gladko in produktivno delate na celotnem obsegu del. Za optimalne rezultate ga uporabite s talnim žaganjem FS 5000 na srednje trdnem betonu ali FS 7000 na zelo trdnem betonu.

### Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	DP / LOU / LOU/ROG
Širina segmenta mm	3.9 mm / 4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
Bruto teža artikla	10,570 g / 12,030 g / 12,290 g / 13,510 g / 14,020 g / 15,780 g / 19,430 g / 21,810 g / 23,730 g / 25,960 g / 4,540 g / 4,544 g / 4,550 g / 5,480 g / 6,630 g / 6,840 g / 62,060 g / 62,460 g / 7,760 g / 7,800 g / 7,920 g / 9,200 g
Višina segmenta mm	16 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Višina embalaže	20 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Razpon moči, min kW	31 kW
Razpon moči, največ kW	60 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1.070 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 970 mm
Dolžina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Širina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Primerno za	Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Trdo strjen beton

### Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€