

Datum: 18.04.2026



## Husqvarna ELITE-CUT™ F1670C

(slika je simbolična)

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

### Novost

## Kratek opis

Husqvarna ELITE-CUT™ F1670C - Profesionalno rezilo za tla  
 Husqvarna ELITE-CUT™ F1670C je vrhunska izbira za zahtevne profesionalne aplikacije, ki zahtevajo izjemno hitrost rezanja in dolgotrajno vzdržljivost. Idealno je zasnovano za rezanje armiranega betona in drugih zahtevnih materialov na gradbiščih, kjer je produktivnost ključna. Ključne značilnosti:  
 Nadzorovana porazdelitev diamantov - Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo od prvega do zadnjega reza.  
 Reže hitreje, traja dlje - Kombinacija izjemne hitrosti rezanja in izredne vzdržljivosti omogoča profesionalcem doseganje največje produktivnosti tudi pri najbolj zahtevnih nalogah.  
 Optimalna uporabniška izkušnja - Kratki 20 mm segmenti z ozko režo povečavajo stabilnost in zmanjšujejo tresljaje med rezanjem, kar izboljša tako udobje upravljavca kot tudi zmogljivost stroja.  
 Široko okno uporabe - Zasnovano za visoko zmogljivost v širokem spektru aplikacij.  
 Tehnične specifikacije  
 Rezilo je dostopno v različnih premerah (od 350 mm do 1200 mm) in se lahko prilagodi različnim zahtevam projekta. Konfiguracija z segmentirano strukturo omogoča optimalno rezanje, medtem ko je namenjena za mokro rezanje, kar zagotavlja dodatno ohladitev in zmanjšuje prah. Certificirano kot rezilo raven zmogljivosti Zlato, je primerno za srednje trdo strjeni beton s srednjo armaturo. S področjem moči od 45 do 60 kW je to rezilo primerno za profesionalnu opremo in je zaupanja vredno orodje za vsakdanjo gradbiščno uporabo.

## Husqvarna ELITE-CUT™ F1670C - Profesionalno rezilo za tla

Rezilo Husqvarna ELITE-CUT™ F1670C je vrhunska izbira za zahtevne profesionalne aplikacije, ki zahtevajo izjemno hitrost rezanja in dolgotrajno vzdržljivost. Idealno je zasnovano za rezanje armiranega betona in drugih zahtevnih materialov na gradbiščih, kjer je produktivnost ključna.

### Ključne značilnosti

- **Nadzorovana porazdelitev diamantov** - Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo od prvega do zadnjega reza
- **Reže hitreje, traja dlje** - Kombinacija izjemne hitrosti rezanja in izredne vzdržljivosti omogoča profesionalcem doseganje največje produktivnosti tudi pri najbolj zahtevnih nalogah
- **Optimalna uporabniška izkušnja** - Kratki 20 mm segmenti z ozko režo povečavajo stabilnost in zmanjšujejo tresljaje med rezanjem, kar izboljša tako udobje upravljavca kot tudi zmogljivost stroja
- **Široko okno uporabe** - Zasnovano za visoko zmogljivost v širokem spektru aplikacij

### Tehnične specifikacije

Rezilo je dostopno v različnih premerah (od 350 mm do 1200 mm) in se lahko prilagodi različnim zahtevam projekta. Konfiguracija z segmentirano strukturo omogoča optimalno rezanje, medtem ko je namenjena za mokro rezanje, kar zagotavlja dodatno ohladitev in zmanjšuje prah. Certificirano kot rezilo raven zmogljivosti Zlato, je primerno za srednje trdo strjeni beton s srednjo armaturo.

S področjem moči od 45 do 60 kW je to rezilo primerno za profesionalnu opremo in je zaupanja vredno orodje za vsakdanjo gradbiščno uporabo.

## Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentirano
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	LOU / LOU/ROG
Bruto teža artikla	12,290 g / 14,020 g / 15,780 g / 19,430 g / 21,810 g / 23,730 g / 4,550 g / 6,630 g / 62,460 g / 7,890 g / 7,920 g / 9,200 g
Širina segmenta mm	4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
Višina segmenta mm	16 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Višina embalaže	20 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Razpon moči, min kW	45 kW
Razpon moči, največ kW	60 kW
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1.070 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 970 mm
Dolžina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Širina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Primerno za	Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---