

Datum: 18.04.2026



(slika je simbolična)

## Husqvarna ELITE-CUT™ F1690C

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**Novost**

### Kratek opis

Husqvarna ELITE-CUT™ F1690C - Vrhunska diamantna rezila za tla. Husqvarna ELITE-CUT™ F1690C je profesionalno diamantno rezilo, zasnovano za zahtevne aplikacije pri rezanju armiranega betona, mehko strjenega betona in abrazivnih strjenih betonov. S svojo zlatno ravnjo zmogljivosti predstavlja idealno izbiro za strokovnjake, ki ne dopuščajo kompromisov pri kakovosti in produktivnosti. Ključne lastnosti: Nadzorovana porazdelitev diamantov: Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo upravljavca od prvega do zadnjega reza. Hitrejšo rezanje, daljša trajnost: Izjemna hitrost rezanja in izjemna vzdržljivost zagotavljata najvišjo produktivnost in učinkovitost pri najzahtevnejših delih. Široko okno uporabe: Zasnovano za visoko zmogljivost v širokem spektru aplikacij, kar omogoča fleksibilnost pri različnih projektih. Segmentirana konfiguracija: Omogoča optimalno hlajenje in učinkovitost pri mokrem rezanju. Tehnične lastnosti: Rezila so dostopna v različnih velikostih s premerom od 350 mm do 1.800 mm, s prilagodljivo širino segmentov (4,4 mm do 5,2 mm) in standardnimi vpenjali (LOU/LOU+ROG). Primerna so za naprave z močjo od 50 kW do 110 kW. Kot mokra rezila zagotavljajo optimalno hlajenje in čistočo pri delu, idealna za stojne pile in druge vrste opreme za rezanje betona. ELITE-CUT™ F1690C rezila predstavljajo naložbo v kakovost in zanesljivost, ki jih zahtevajo zahtevni gradbeni projekti.

### Husqvarna ELITE-CUT™ F1690C - Vrhunska diamantna rezila za tla

Husqvarna ELITE-CUT™ F1690C je profesionalno diamantno rezilo, zasnovano za zahtevne aplikacije pri rezanju armiranega betona, mehko strjenega betona in abrazivnih strjenih betonov. S svojo zlatno ravnjo zmogljivosti predstavlja idealno izbiro za strokovnjake, ki ne dopuščajo kompromisov pri kakovosti in produktivnosti.

#### Ključne lastnosti

- **Nadzorovana porazdelitev diamantov:** Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko izkušnjo upravljavca od prvega do zadnjega reza.
- **Hitrejšo rezanje, daljša trajnost:** Izjemna hitrost rezanja in izjemna vzdržljivost zagotavljata najvišjo produktivnost in učinkovitost pri najzahtevnejših delih.
- **Široko okno uporabe:** Zasnovano za visoko zmogljivost v širokem spektru aplikacij, kar omogoča fleksibilnost pri različnih projektih.
- **Segmentirana konfiguracija:** Omogoča optimalno hlajenje in učinkovitost pri mokrem rezanju.

#### Tehnične lastnosti

Rezila so dostopna v različnih velikostih s premerom od 350 mm do 1.800 mm, s prilagodljivo širino segmentov (4,4 mm do 5,2 mm) in standardnimi vpenjali (LOU/LOU+ROG). Primerna so za naprave z močjo od 50 kW do 110 kW. Kot mokra rezila zagotavljajo optimalno hlajenje in čistočo pri delu, idealna za stojne pile in druge vrste opreme za rezanje betona.

ELITE-CUT™ F1690C rezila predstavljajo naložbo v kakovost in zanesljivost, ki jih zahtevajo zahtevni gradbeni projekti.

### Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	LOU / LOU/ROG
	101,270 g / 107,390 g / 11,490 g / 114,030 g / 13,140 g / 14,860 g / 169,620 g / 18,570 g / 20,880 g / 22,740 g / 4,550 g / 54,760 g / 6,070 g / 61,220 g / 7,270 g / 8,550 g / 9,950 g / 95,450 g
	4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
Širina segmenta mm	16 mm
Višina segmenta mm	20 mm / 30 mm
Višina embalaže	25.4 mm
Premer vpenjalne osi	40 mm
Dolžina segmenta mm	50 kW
Razpon moči, min kW	110 kW
Razpon moči, največ kW	1,000 mm / 1,200 mm / 1,300 mm / 1,070 mm / 1,400 mm / 1,500 mm / 1,600 mm / 1,800 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 970 mm
	1,015 mm / 1,225 mm / 1,630 mm / 1,830 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Premer mm	1,015 mm / 1,225 mm / 1,630 mm / 1,830 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Dolžina embalaže	Abrazivni strjeni beton / Mehko strjen beton / Srednja armatura v betonu
Širina embalaže	
Primerno za	

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---