

Datum: 23.06.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ F1699C

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Zasnovano za visoke zmogljivosti, ta diamantna rezalna plošča za tla odlikuje izjemna rezalna hitrost in podaljšana obstojnost. Njena napredna segmentna zasnova ponuja široko delovno okno, kar vam omogoča gladko in produktivno delo na celotnem razponu nalog. Optimizirano za uporabo z talnim rezalnikom FS 7000 na visoko abrazivnih betonskih površinah, pa tudi z zmogljivejšimi žagami.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	LOU / LOU/ROG
Dolžina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 1,630 mm / 1,830 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Širina embalaže	1,015 mm / 1,225 mm / 1,630 mm / 1,830 mm / 468 mm / 518 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1,300 mm / 1,070 mm / 1,400 mm / 1,500 mm / 1,600 mm / 1,800 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm / 970 mm
Širina segmenta mm	4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm
Višina segmenta mm	16 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Višina embalaže	20 mm / 30 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Razpon moči, min kW	50 kW
Razpon moči, največ kW	110 kW
Bruto teža artikla	10,040 g / 101,270 g / 107,390 g / 11,580 g / 114,030 g / 13,250 g / 14,970 g / 169,620 g / 18,570 g / 20,880 g / 22,740 g / 4,550 g / 54,760 g / 6,140 g / 61,220 g / 7,270 g / 7,350 g / 8,630 g / 95,450 g
Primerno za	Abrazivni strjeni beton / Mehko strjen beton / Srednja armatura v betonu

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
