

Datum: 28.01.2026



(slika je simbolična)

Diamantna rezalna plošča Husqvarna ELITE-CUT™ F675

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-40,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **566,91 €**Spletna brez DDV: **278,81 €**Spletna cena z DDV: **340,15 €**

Kratek opis

Diamantna rezalna plošča Husqvarna ELITE-CUT™ F675: Vrhunska rešitev za rezanje svežega betona Husqvarna ELITE-CUT™ F675 je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, posebej zasnovana za precizno in učinkovito rezanje svežega betona. Ta zlata serija rezalnih plošč predstavlja vrhunsko raven zmogljivosti in je na voljo v različnih dimenzijah (300 mm in 350 mm premera), kar omogoča prilagodljivost različnim projektom. Ključne prednosti Zaščita pred podrezom - Izberate lahko med rezili z zaščito pred spodrezom za abrazivne aplikacije ali brez nje pri manj obrabnih delih, kar podaljša življenjsko dobo jeklene sredice. Specializirana za sveži beton - Lasersko varjena konstrukcija z ozkimi vodnimi režami zagotavlja izjemno gladke reze s čistimi robovi v svežem betonu srednje trdote. Optimalen začetek dela - Posebna zasnova segmentov zmanjšuje njihov stik s površino betona, kar omogoča hiter, nadzorovan in gladek začetek rezanja tudi pri novih rezilih. Prilagodljivost - Široka serija pokriva večino standardnih aplikacij, po potrebi pa je možno naročiti tudi prilagojeno orodje za specifične zahteve. Tehnične značilnosti Plošča je zasnovana za mokro rezanje z ozko konfiguracijo rež, kar zagotavlja optimalno hlajenje in podaljšano življenjsko dobo. Diamantni segmenti so visoki 8 mm in široki 2,4 mm ali 2,8 mm (odvisno od variacije), z dolžino 40 mm, kar zagotavlja dolgo trajnost in učinkovito rezanje. Primerna je za stroje z močjo med 25 kW in 50 kW, standardni premer vpenjalne osi pa je 25,4 mm. Husqvarna ELITE-CUT™ F675 je optimalna izbira za profesionalce, ki se ukvarjajo z rezanjem svežega betona srednje trdote z abrazivnimi lastnostmi in zahtevajo vrhunsko kakovost rezov.

Diamantna rezalna plošča Husqvarna ELITE-CUT™ F675: Vrhunska rešitev za rezanje svežega betona

Husqvarna ELITE-CUT™ F675 je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, posebej zasnovana za precizno in učinkovito rezanje svežega betona. Ta zlata serija rezalnih plošč predstavlja vrhunsko raven zmogljivosti in je na voljo v različnih dimenzijah (300 mm in 350 mm premera), kar omogoča prilagodljivost različnim projektom.

Ključne prednosti

- **Zaščita pred podrezom** - Izberate lahko med rezili z zaščito pred spodrezom za abrazivne aplikacije ali brez nje pri manj obrabnih delih, kar podaljša življenjsko dobo jeklene sredice.
- **Specializirana za sveži beton** - Lasersko varjena konstrukcija z ozkimi vodnimi režami zagotavlja izjemno gladke reze s čistimi robovi v svežem betonu srednje trdote.
- **Optimalen začetek dela** - Posebna zasnova segmentov zmanjšuje njihov stik s površino betona, kar omogoča hiter, nadzorovan in gladek začetek rezanja tudi pri novih rezilih.
- **Prilagodljivost** - Široka serija pokriva večino standardnih aplikacij, po potrebi pa je možno naročiti tudi prilagojeno orodje za specifične zahteve.

Tehnične značilnosti

Plošča je zasnovana za mokro rezanje z ozko konfiguracijo rež, kar zagotavlja optimalno hlajenje in podaljšano življenjsko dobo. Diamantni segmenti so visoki 8 mm in široki 2,4 mm ali 2,8 mm (odvisno od variacije), z dolžino 40 mm, kar zagotavlja dolgo trajnost in učinkovito rezanje. Primerna je za stroje z močjo med 25 kW in 50 kW, standardni premer vpenjalne osi pa je 25,4 mm. Husqvarna ELITE-CUT™ F675 je optimalna izbira za profesionalce, ki se ukvarjajo z rezanjem svežega betona srednje trdote z abrazivnimi lastnostmi in zahtevajo vrhunsko kakovost rezov.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Ozke reže
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Bruto teža artikla	1,365 g / 1,485 g / 1,965 g / 2,050 g
Širina segmenta mm	2.4 mm / 2.8 mm
Višina segmenta mm	8 mm
Razpon moči, min kW	25 kW
Premier vpenjalne osi	25.4 mm
Višina embalaže	13 mm / 30 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Razpon moči, največ kW	50 kW
Premier mm	300 mm / 350 mm
Dolžina embalaže	315 mm / 380 mm / 450 mm
Širina embalaže	315 mm / 380 mm / 400 mm
Primerno za	Zeleni beton: srednje trda abraziva

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
