

Datum: 18.04.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

[Husqvarna ELITE-CUT™ S1420](#)

Kategorija: [Diamantna orodja za ročne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Spletna brez DDV: **417,00 €**

Spletna cena z DDV: **508,74 €**

Kratek opis

Husqvarna ELITE-CUT™ S1420 - Vrhunska diamantna rezalna plošča za beton Husqvarna ELITE-CUT™ S1420 je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, zasnovana za učinkovito rezanje srednje trdega betona in betona s srednjo armaturo. S premerom 415 mm in možnostjo izbire med ozko režo (2,8 mm) ali standardno širino segmenta (4,2 mm) ponuja optimalno rešitev za različne gradbene projekte. Ključne prednosti Zlata raven zmogljivosti za profesionalno uporabo Prilagojena za mokro rezanje, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo in manjše segrevanje Diamantni segmenti višine 12 mm za dolgotrajno delovanje Primerna za električne rezalnike z močjo od 2,2 kW do 5,8 kW Standardna vpenjalna os s premerom 25,4 mm za enostavno namestitev Tehnologija in zmogljivost ELITE-CUT™ S1420 je izdelana z napredno tehnologijo diamantnih segmentov, ki omogoča hitrejše in natančnejše rezanje skozi srednje trdi strjen beton in armirane strukture. Diamantni segmenti dolžine 40 mm so strateško razporejeni po obodu rezila, kar zagotavlja optimalno rezalno zmogljivost in enakomerno obrabo. Na voljo sta dve različici, ki se razlikujeta po širini segmenta - ožja različica s 2,8 mm širokimi segmenti je idealna za natančnejše reze, medtem ko je različica s 4,2 mm širokimi segmenti primerna za zahtevnejše rezalne naloge, kjer je potrebna večja stabilnost rezila. Uporaba in trajnost Rezalna plošča Husqvarna ELITE-CUT™ S1420 je zasnovana za profesionalno uporabo pri gradnji in prenovi. Zlata raven zmogljivosti zagotavlja odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo ter zadovoljuje tudi najzahtevnejše uporabnike. Mokra tehnologija rezanja dodatno podaljšuje življenjsko dobo rezila in zmanjšuje količino prašnih delcev pri delu.

Husqvarna ELITE-CUT™ S1420 - Vrhunska diamantna rezalna plošča za beton

Husqvarna ELITE-CUT™ S1420 je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, zasnovana za učinkovito rezanje srednje trdega betona in betona s srednjo armaturo. S premerom 415 mm in možnostjo izbire med ozko režo (2,8 mm) ali standardno širino segmenta (4,2 mm) ponuja optimalno rešitev za različne gradbene projekte.

Ključne prednosti

- Zlata raven zmogljivosti za profesionalno uporabo
- Prilagojena za mokro rezanje, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo in manjše segrevanje
- Diamantni segmenti višine 12 mm za dolgotrajno delovanje
- Primerna za električne rezalnike z močjo od 2,2 kW do 5,8 kW
- Standardna vpenjalna os s premerom 25,4 mm za enostavno namestitev

Tehnologija in zmogljivost

ELITE-CUT™ S1420 je izdelana z napredno tehnologijo diamantnih segmentov, ki omogoča hitrejše in natančnejše rezanje skozi srednje trdi strjen beton in armirane strukture. Diamantni segmenti dolžine 40 mm so strateško razporejeni po obodu rezila, kar zagotavlja optimalno rezalno zmogljivost in enakomerno obrabo.

Na voljo sta dve različici, ki se razlikujeta po širini segmenta - ožja različica s 2,8 mm širokimi segmenti je idealna za natančnejše reze, medtem ko je različica s 4,2 mm širokimi segmenti primerna za zahtevnejše rezalne naloge, kjer je potrebna večja stabilnost rezila.

Uporaba in trajnost

Rezalna plošča Husqvarna ELITE-CUT™ S1420 je zasnovana za profesionalno uporabo pri gradnji in prenovi. Zlata raven zmogljivosti zagotavlja odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo ter zadovoljuje tudi najzahtevnejše uporabnike. Mokra tehnologija rezanja dodatno podaljšuje življenjsko dobo rezila in zmanjšuje količino prašnih delcev pri delu.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Ozke reže
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vrsta orodja za električni rezalnik	Standardna rezila
Bruto teža artikla	2,917 g / 3,409 g
Razpon moči, min kW	2.2 kW
Širina segmenta mm	2.8 mm / 4.2 mm
Razpon moči, največ kW	5.8 kW
Višina embalaže	10 mm
Višina segmenta mm	12 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Širina embalaže	480 mm
Dolžina embalaže	450 mm / 520 mm
Premer rezalne plošče	415 mm
Primerno za	Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€