

Datum: 18.04.2026



Husqvarna ELITE-CUT™ S1610

(slika je simbolična)

Kategorija: [Diamantna orodja za ročne rezalnike](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Novost

Kratek opis

Husqvarna ELITE-CUT™ S1610 – Profesionalno rezilo za beton ELITE-CUT™ S1610 je vrhunsko segmentirano rezilo, zasnovano za zahtevne aplikacije rezanja betona. Gre za profesionalno orodje, primerno za električne rezalnike v razponu moči od 3 do 5,5 kW, ki prepričuje z izjemno učinkovitostjo in trajnostjo. Ključne prednosti Nadzorovana porazdelitev diamantov – Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za doseganje enakomerne obrabe skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko rezalko izkušnjo od prvega do zadnjega reza. Optimalna uporabniška izkušnja – Kratki 20 mm segmenti z ozkami rezami povečujejo stabilnost in zmanjšujejo tresljaje med rezanjem, kar bistveno izboljša udobje operaterja in učinkovitost stroja. Zmanjšane vibracije – Pametna zasnova segmentov omogoča gladko in hitro rezanje od samega začetka brez neprijetnih vibracij. Inteligentni indikatorji obrabe – Vgrajena reža v segmentih deluje kot jasen indikator stanja rezila. Če so utori vidni, ima rezilo pravo bočno zračnost za učinkovito rezanje. Ko utori izginejo, je čas za zamenjavo rezila. Indikator življenjske dobe – Jasna vidna razlika med diamantno plastjo in podlago omogoča enostavno prepoznavanje, kdaj je rezilo popolnoma obrabljeno. Uporaba in zmogljivost Rezilo je optimizirano za rezanje trdo in srednje trdo strjenega betona ter betona s srednje močno in močno armaturo. Premer rezalne plošče 415 mm in različne možnosti širine segmenta (2,8, 4,2 ali 6 mm) omogočajo prilagodljivost različnim zahtevam projekta. Vpetje s premerom 25,4 mm (PL70050) zagotavlja varno in stabilno namestitev. ELITE-CUT™ S1610 je idealna izbira za podjetja in profesionalce, ki zahtevajo zanesljivo, dolgotrajno in učinkovito rezilo za daily rezalne naloge.

Husqvarna ELITE-CUT™ S1610 - Profesionalno rezilo za beton

ELITE-CUT™ S1610 je vrhunsko segmentirano rezilo, zasnovano za zahtevne aplikacije rezanja betona. Gre za profesionalno orodje, primerno za električne rezalnike v razponu moči od 3 do 5,5 kW, ki prepričuje z izjemno učinkovitostjo in trajnostjo.

Ključne prednosti

- **Nadzorovana porazdelitev diamantov** – Diamanti so skrbno pozicionirani in koncentrirani za doseganje enakomerne obrabe skozi celotno življenjsko dobo rezila, kar zagotavlja neprekinjeno gladko rezalko izkušnjo od prvega do zadnjega reza.
- **Optimalna uporabniška izkušnja** – Kratki 20 mm segmenti z ozkami rezami povečujejo stabilnost in zmanjšujejo tresljaje med rezanjem, kar bistveno izboljša udobje operaterja in učinkovitost stroja.
- **Zmanjšane vibracije** – Pametna zasnova segmentov omogoča gladko in hitro rezanje od samega začetka brez neprijetnih vibracij.
- **Inteligentni indikatorji obrabe** – Vgrajena reža v segmentih deluje kot jasen indikator stanja rezila. Če so utori vidni, ima rezilo pravo bočno zračnost za učinkovito rezanje. Ko utori izginejo, je čas za zamenjavo rezila.
- **Indikator življenjske dobe** – Jasna vidna razlika med diamantno plastjo in podlago omogoča enostavno prepoznavanje, kdaj je rezilo popolnoma obrabljeno.

Uporaba in zmogljivost

Rezilo je optimizirano za rezanje trdo in srednje trdo strjenega betona ter betona s srednje močno in močno armaturo. Premer rezalne plošče 415 mm in različne možnosti širine segmenta (2,8, 4,2 ali 6 mm) omogočajo prilagodljivost različnim zahtevam projekta. Vpetje s premerom 25,4 mm (PL70050) zagotavlja varno in stabilno namestitev. ELITE-CUT™ S1610 je idealna izbira za podjetja in profesionalce, ki zahtevajo zanesljivo, dolgotrajno in učinkovito rezilo za daily rezalne naloge.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vrsta orodja za električni rezalnik	Standardna rezila
Vzorec luknje za vpetje	PL70050
Bruto teža artikla	2,942 g / 3,392 g
Širina segmenta mm	2.8 mm / 4.2 mm / 6 mm
Razpon moči, min kW	3 kW
Razpon moči, največ kW	5.5 kW
Višina embalaže	30 mm / 8 mm
Višina segmenta mm	13 mm
Dolžina segmenta mm	20 mm
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
Dolžina embalaže	465 mm
Širina embalaže	465 mm
Premer rezalne plošče	415 mm
Primerno za	Močna armatura v betonu / Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
