

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

Diamantna rezalna plošča Husqvarna ELITE-CUT™ S65 EXO-GRIT™ PLUS

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za talne rezalnike](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-15,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **457,74 €**

Spletna brez DDV: **318,92 €**

Spletna cena z DDV: **389,08 €**

Kratek opis

Diamantna rezalna plošča Husqvarna ELITE-CUT™ S65 EXO-GRIT™ PLUS Husqvarna ELITE-CUT™ S65 s tehnologijo EXO-GRIT™ PLUS predstavlja vrhunsko rešitev za zahtevne gradbene projekte. Ta diamantna rezalna plošča je posebej zasnovana za hitro in gladko rezanje v abrazivnih gradbenih materialih, kot so beton, opeke, bloki in asfalt na betonu. Napredne tehnologije za optimalno rezanje Z inovativno obliko Z-robob in segmenti Flat Exo-Grit boste izkusili bistveno manjše stransko trenje, zmanjšane vibracije in izboljšano odvajanje mulja med rezanjem. Posebna značilnost te plošče je dodaten segment Flat Exo-Grit Plus, ki podaljšuje življenjsko dobo rezila z zaščito jedra pred prekomerno obrabo pri rezanju abrazivnih materialov. Visoka zmogljivost in varnost Do 20% hitrejša rezanje v primerjavi s prejšnjo serijo Do 10% daljša življenjska doba rezila Optimalno delovanje v mokrih in suhih pogojih Segmentirana zasnova za učinkovito hlajenje Zlati razred zmogljivosti za profesionalno uporabo Plošča je opremljena s pametnimi varnostnimi funkcijami, vključno z vizualnimi indikatorji za stransko toleranco rezila, indikatorjem življenjske dobe, označeno globino rezanja, indikatorji obrabe in smernimi puščicami v barvah aplikacije - vse to za zmanjšanje tveganja nesreč zaradi zatikanja ali povratnih udarcev. Vsestranska uporaba ELITE-CUT™ S65 je na voljo v različnih premerih (450 mm, 500 mm in 600 mm) za prilagoditev različnim zahtevam projekta. Idealna je za rezanje srednje in nizko armiranega betona, mehko strjenega betona in drugih abrazivnih gradbenih materialov. Z zmogljivostnim razponom od 5 kW do 15,5 kW in standardnim vpenjanjem 25,4 mm je primerna za različne profesionalne rezalnike.

Diamantna rezalna plošča Husqvarna ELITE-CUT™ S65 EXO-GRIT™ PLUS

Husqvarna ELITE-CUT™ S65 s tehnologijo EXO-GRIT™ PLUS predstavlja vrhunsko rešitev za zahtevne gradbene projekte. Ta diamantna rezalna plošča je posebej zasnovana za hitro in gladko rezanje v abrazivnih gradbenih materialih, kot so beton, opeke, bloki in asfalt na betonu.

Napredne tehnologije za optimalno rezanje

Z inovativno obliko Z-robob in segmenti Flat Exo-Grit boste izkusili bistveno manjše stransko trenje, zmanjšane vibracije in izboljšano odvajanje mulja med rezanjem. Posebna značilnost te plošče je dodaten segment Flat Exo-Grit Plus, ki podaljšuje življenjsko dobo rezila z zaščito jedra pred prekomerno obrabo pri rezanju abrazivnih materialov.

Visoka zmogljivost in varnost

- Do 20% hitrejša rezanje v primerjavi s prejšnjo serijo
- Do 10% daljša življenjska doba rezila
- Optimalno delovanje v mokrih in suhih pogojih
- Segmentirana zasnova za učinkovito hlajenje
- Zlati razred zmogljivosti za profesionalno uporabo

Plošča je opremljena s pametnimi varnostnimi funkcijami, vključno z vizualnimi indikatorji za stransko toleranco rezila, indikatorjem življenjske dobe, označeno globino rezanja, indikatorji obrabe in smernimi puščicami v barvah aplikacije - vse to za zmanjšanje tveganja nesreč zaradi zatikanja ali povratnih udarcev.

Vsestranska uporaba

ELITE-CUT™ S65 je na voljo v različnih premerih (450 mm, 500 mm in 600 mm) za prilagoditev različnim zahtevam projekta. Idealna je za rezanje srednje in nizko armiranega betona, mehko strjenega betona in drugih abrazivnih gradbenih materialov. Z zmogljivostnim razponom od 5 kW do 15,5 kW in standardnim vpenjanjem 25,4 mm je primerna za različne profesionalne rezalnike.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro/suho
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Bruto teža artikla	3,770 g / 4,849 g / 7,276 g
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.1 mm
Razpon moči, min kW	5 kW
Višina embalaže	15 mm / 20 mm
Višina segmenta mm	15 mm
Razpon moči, največ kW	15.5 kW
Premier vpenjalne osi	25.4 mm
Premier mm	450 mm / 500 mm / 600 mm
Širina embalaže	520 mm / 530 mm / 620 mm
Dolžina embalaže	520 mm / 580 mm / 620 mm
	Abrazivni gradbeni materiali / Mehko strjen beton / Nizka armatura v betonu / Srednja armatura v betonu
Primerno za	

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€