



Husqvarna ELITE-CUT™ W1610

(slika je simbolična)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

W1610 je prva izbira za rezanje v trših aplikacijah, kot sta trd do srednje trd beton ali naravni kamen. To rezilo je razvito za zagotavljanje optimalne zmogljivosti stenskih žag z močjo motorja od 5-15 kW, kot sta WS 220 HF/WS 440. Poleg tega so primerne tudi srednje močne žage z močjo od 15-25 kW za operaterje, ki se osredotočajo na hitrost rezanja.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Tiho rezilo	Da / Ne
Vzorec luknje za vpetje	PL3012 / PL70061
Razpon moči, min kW	5 kW
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm / 4.7 mm / 5 mm
Višina segmenta mm	12 mm / 13.5 mm
Bruto teža artikla	137,796 g / 15,260 g / 15,310 g / 15,570 g / 23,077 g / 23,918 g / 6,846 g / 62,944 g / 65,000 g / 7,546 g / 8,410 g / 8,516 g / 9,377 g
Razpon moči, največ kW	15 kW
Višina embalaže	25 mm / 30 mm / 50 mm
Premer vpenjalne osi	60 mm
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1,600 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm
Dolžina embalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Širina embalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Primerno za	Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€