

Datum: 23.06.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ W1620

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

W1620 je naš glavni izdelek in optimalna izbira, ko potrebujete rezilo z zelo širokim oknom uporabe, ki pokriva trdi, srednje trdi in mehkejši beton. To rezilo je razvito za ujemanje z opremo s srednje zmogljivimi motorji z močjo od 15-25 kW, zaradi česar je prva izbira za WS 482.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Tiho rezilo	Da / Ne
Vzorec luknje za vpetje	PL3012 / PL70061
Dolžina embalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1,600 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm
Širina embalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 715 mm / 818 mm / 915 mm
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm / 4.7 mm / 5 mm
Višina segmenta mm	12 mm / 13.5 mm
Razpon moči, min kW	15 kW
Bruto teža artikla	137,796 g / 15,260 g / 15,316 g / 15,570 g / 23,077 g / 5,446 g / 6,846 g / 62,944 g / 7,546 g / 7,741 g
Razpon moči, največ kW	25 kW
Višina embalaže	25 mm / 30 mm / 50 mm
Premer vpenjalne osi	60 mm
Primerno za	Izjemno trd strjen beton / Močna armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€