

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-DRILL™ D1620

Kategorija: [Diamantne vrtalne krone](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-40,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **324,52 €**

Spletna brez DDV: **159,60 €**

Spletna cena z DDV: **194,71 €**

Kratek opis

Husqvarna ELITE-DRILL™ D1620 - Profesionalni diamantni vrtalnik za zahtevna dela Husqvarna ELITE-DRILL™ D1620 je vrhunski diamantni vrtalnik, zasnovan za najbolj zahtevne projekte vrtanja v beton. Ta visoko zmogljiv model je del zlatega razreda zmogljivosti Husqvarna in je optimiziran za mokro vrtanje v armiran beton in izjemno trde strjene betonske površine. Napredne tehnične lastnosti Strešna zasnova - Posebej oblikovana kontaktna površina omogoča gladek in hiter začetek vrtanja s samocentriranjem, kar zagotavlja natančnost že od prvega dotika. Z-oblikovani segmenti - Inovativno oblikovani segmenti z zmanjšano aktivno površino omogočajo visoko hitrost vrtanja z minimalnim delovnim pritiskom, manj trenja in manj vibracij. Široko okno uporabe - Idealen za volumnske aplikacije v različnih materialih, od srednje trdega do mehkejšega betona in betona s kremenčevimi agregati. Zaobljeni notranji vogali - Premišljeno oblikovani notranji vogali segmentov omogočajo enostavnejše odstranjevanje vrtalne sredice in boljši pretok hladilne tekočine. Vsestranska uporaba ELITE-DRILL™ D1620 je na voljo v številnih različicah, ki pokrivajo širok spekter premerov vrtanja od 52 mm do 350 mm. Na voljo je z dvema različnima priključkoma (CR128 in 1 1/4") ter z različnimi konfiguracijami segmentov, kar omogoča prilagoditev za specifične potrebe vsakega projekta. Vrtalnik je zasnovan za uporabo s stroji z močjo od 3 kW do 4 kW, kar zagotavlja optimalno ravnovesje med zmogljivostjo in nadzorom. Diamantni segmenti, ki so visoki 9 mm in dolgi 24 mm, so na voljo v treh različnih širinah (3,5 mm, 4 mm in 4,5 mm), kar omogoča prilagoditev glede na material, v katerega vrtate. Z jedrom dolžine 500 mm in možnostjo izbire med 5 do 21 segmenti (odvisno od premera) predstavlja ta vrtalnik popolno orodje za profesionalne izvajalce, ki potrebujejo zanesljivo in učinkovito rešitev za najzahtevnejša vrtanja v beton.

Husqvarna ELITE-DRILL™ D1620 - Profesionalni diamantni vrtalnik za zahtevna dela

Husqvarna ELITE-DRILL™ D1620 je vrhunski diamantni vrtalnik, zasnovan za najbolj zahtevne projekte vrtanja v beton. Ta visoko zmogljiv model je del zlatega razreda zmogljivosti Husqvarna in je optimiziran za mokro vrtanje v armiran beton in izjemno trde strjene betonske površine.

Napredne tehnične lastnosti

- **Strešna zasnova** - Posebej oblikovana kontaktna površina omogoča gladek in hiter začetek vrtanja s samocentriranjem, kar zagotavlja natančnost že od prvega dotika.
- **Z-oblikovani segmenti** - Inovativno oblikovani segmenti z zmanjšano aktivno površino omogočajo visoko hitrost vrtanja z minimalnim delovnim pritiskom, manj trenja in manj vibracij.
- **Široko okno uporabe** - Idealen za volumnske aplikacije v različnih materialih, od srednje trdega do mehkejšega betona in betona s kremenčevimi agregati.
- **Zaobljeni notranji vogali** - Premišljeno oblikovani notranji vogali segmentov omogočajo enostavnejše odstranjevanje vrtalne sredice in boljši pretok hladilne tekočine.

Vsestranska uporaba

ELITE-DRILL™ D1620 je na voljo v številnih različicah, ki pokrivajo širok spekter premerov vrtanja od 52 mm do 350 mm. Na voljo je z dvema različnima priključkoma (CR128 in 1 1/4") ter z različnimi konfiguracijami segmentov, kar omogoča prilagoditev za specifične potrebe vsakega projekta. Vrtalnik je zasnovan za uporabo s stroji z močjo od 3 kW do 4 kW, kar zagotavlja optimalno ravnovesje med zmogljivostjo in nadzorom. Diamantni segmenti, ki so visoki 9 mm in dolgi 24 mm, so na voljo v treh različnih širinah (3,5 mm, 4 mm in 4,5 mm), kar omogoča prilagoditev glede na material, v katerega vrtate. Z jedrom dolžine 500 mm in možnostjo izbire med 5 do 21 segmenti (odvisno od premera) predstavlja ta vrtalnik popolno orodje za profesionalne izvajalce, ki potrebujejo zanesljivo in učinkovito rešitev za najzahtevnejša vrtanja v beton.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
	1,327 g / 10,930 g / 11,910 g / 17,316 g / 19,239 g / 2,080 g / 2,445 g / 2,715 g / 2,745 g / 3,209 g / 3,445 g / 3,545 g / 3,973 g / 4,073 g / 4,423 g / 4,663 g / 4,673 g / 5,173 g / 5,263 g / 5,573 g / 5,743 g / 6,537 g / 6,617 g / 6,947 g / 7,133 g / 8,607 g / 8,697 g / 9,597 g
Bruto teža artikla	3 kW
	3.5 mm / 4 mm / 4.5 mm
Razpon moči, min kW	4 kW
Širina segmenta mm	9 mm
Razpon moči, največ kW	24 mm
Višina segmenta mm	104 mm / 115 mm / 158 mm / 203 mm / 252 mm / 300 mm / 350 mm / 58 mm
Dolžina segmenta mm	105 mm / 116 mm / 161 mm / 204 mm / 206 mm / 252 mm / 300 mm / 350 mm / 61 mm
Dolžina embalaže	500 mm
Širina embalaže	500 mm / 580 mm / 595 mm
Dolžina jedra mm	102 mm / 107 mm / 112 mm / 122 mm / 127 mm / 132 mm / 142 mm / 152 mm / 162 mm / 172 mm / 182 mm / 200 mm / 225 mm / 250 mm / 300 mm / 350 mm / 52 mm / 62 mm / 72 mm / 82 mm / 92 mm
Višina embalaže	10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 18 / 20 / 21 / 5 / 6 / 8 / 9
Premer vrtanja	1 1/4" / cr128
Število segmentov	armiran beton / Izjemno trd strjen beton
Priklop	
Primerno za	

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
