

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-DRILL™ D1640

Kategorija: [Diamantne vrtalne krone](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-40,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Spletna brez DDV: **82,20 €**

Spletna cena z DDV: **100,28 €**

Kratek opis

Husqvarna ELITE-DRILL™ D1640 - Profesionalni diamantni sveder za najzahtevnejše projekte Husqvarna ELITE-DRILL™ D1640 predstavlja vrhunski diamantni sveder zlate ravni zmogljivosti, zasnovan posebej za mokro vrtanje v močno armiran in abrazivni beton. Njegova robustna konstrukcija zagotavlja izjemno trpežnost in zanesljivost pri najzahtevnejših gradbenih projektih. Napredne značilnosti in prednosti Strešna zasnova kontaktne površine - Zagotavlja gladek in hiter začetek vrtanja s sposobnostjo samocentriranja, kar omogoča natančne izvrtine že od prvega stika z materialom. Robustna konstrukcija - Zasnovana za najvišjo raven moči in odpornosti, ki jo zahtevajo profesionalni gradbeni projekti. Širok spekter uporabe - Optimiziran za rezanje močno armiranega betona in abrazivnega betona z enako učinkovitostjo. Zaobljeni notranji vogali - Inovativna zasnova olajša odstranjevanje vrtalne sredice, kar prihrani čas in poveča produktivnost. Tehnične specifikacije Sveder D1640 je na voljo v različnih dimenzijah, od 16 mm do 350 mm premera vrtanja, s 500 mm dolžino jedra. Različne variacije imajo prilagojeno širino segmenta (3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm ali 4,5 mm), višino segmenta (9 mm ali 9,5 mm) in dolžino segmenta (od 7,5 mm do 24 mm), odvisno od premera. Na voljo je z dvema različnima priklopoma: CR128 in 1 1/4". Optimalna zmogljivost Zasnovan za uporabo z vrtalno opremo z razponom moči od 3 kW do 7 kW. Deluje z mokro hladilno tekočino, kar zagotavlja optimalno hlajenje med vrtanjem, podaljšuje življenjsko dobo orodja in zmanjšuje količino prahu. Število diamantnih segmentov se povečuje sorazmerno s premerom svedra (od 5 do 21 segmentov), kar zagotavlja optimalno razporeditev rezalne moči. Ne glede na to, ali potrebujete natančne manjše izvrtine ali velike odprtine v najbolj zahtevnih betonskih konstrukcijah, ELITE-DRILL™ D1640 zagotavlja profesionalne rezultate, dolgo življenjsko dobo in zanesljivo delovanje v vseh pogojih.

Husqvarna ELITE-DRILL™ D1640 - Profesionalni diamantni sveder za najzahtevnejše projekte

Husqvarna ELITE-DRILL™ D1640 predstavlja vrhunski diamantni sveder zlate ravni zmogljivosti, zasnovan posebej za mokro vrtanje v močno armiran in abrazivni beton. Njegova robustna konstrukcija zagotavlja izjemno trpežnost in zanesljivost pri najzahtevnejših gradbenih projektih.

Napredne značilnosti in prednosti

- **Strešna zasnova kontaktne površine** - Zagotavlja gladek in hiter začetek vrtanja s sposobnostjo samocentriranja, kar omogoča natančne izvrtine že od prvega stika z materialom.
- **Robustna konstrukcija** - Zasnovana za najvišjo raven moči in odpornosti, ki jo zahtevajo profesionalni gradbeni projekti.
- **Širok spekter uporabe** - Optimiziran za rezanje močno armiranega betona in abrazivnega betona z enako učinkovitostjo.
- **Zaobljeni notranji vogali** - Inovativna zasnova olajša odstranjevanje vrtalne sredice, kar prihrani čas in poveča produktivnost.

Tehnične specifikacije

Sveder D1640 je na voljo v različnih dimenzijah, od 16 mm do 350 mm premera vrtanja, s 500 mm dolžino jedra. Različne variacije imajo prilagojeno širino segmenta (3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm ali 4,5 mm), višino segmenta (9 mm ali 9,5 mm) in dolžino segmenta (od 7,5 mm do 24 mm), odvisno od premera. Na voljo je z dvema različnima priklopoma: CR128 in 1 1/4".

Optimalna zmogljivost

Zasnovan za uporabo z vrtalno opremo z razponom moči od 3 kW do 7 kW. Deluje z mokro hladilno tekočino, kar zagotavlja optimalno hlajenje med vrtanjem, podaljšuje življenjsko dobo orodja in zmanjšuje količino prahu. Število diamantnih segmentov se povečuje sorazmerno s premerom svedra (od 5 do 21 segmentov), kar zagotavlja optimalno razporeditev rezalne moči. Ne glede na to, ali potrebujete natančne manjše izvrtine ali velike odprtine v najbolj zahtevnih betonskih konstrukcijah, ELITE-DRILL™ D1640 zagotavlja profesionalne rezultate, dolgo življenjsko dobo in zanesljivo delovanje v vseh pogojih.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Razpon moči, min kW	3 kW
Širina segmenta mm	3.2 mm / 3.5 mm / 4 mm / 4.5 mm
Razpon moči, največ kW	7 kW
Dolžina segmenta mm	24 mm / 7.5 mm / 9.5 mm
Višina segmenta mm	9 mm / 9.5 mm
Dolžina embalaže	104 mm / 115 mm / 128 mm / 158 mm / 203 mm / 250 mm / 300 mm / 375 mm / 58 mm
Širina embalaže	105 mm / 116 mm / 128 mm / 161 mm / 203 mm / 206 mm / 250 mm / 300 mm / 375 mm / 58 mm
Dolžina jedra mm	500 mm
Višina embalaže	52 mm / 580 mm / 595 mm
Bruto teža artikla	1,027 g / 1,102 g / 1,127 g / 1,148 g / 1,277 g / 1,324 g / 1,327 g / 1,400 g / 1,413 g / 1,477 g / 1,514 g / 1,701 g / 1,794 g / 10,930 g / 19,839 g / 2,205 g / 2,715 g / 2,810 g / 3,445 g / 3,685 g / 3,750 g / 3,973 g / 4,073 g / 4,550 g / 4,663 g / 4,923 g / 5,027 g / 5,263 g / 5,460 g / 5,743 g / 6,537 g / 6,880 g / 7,027 g / 7,133 g / 7,490 g / 727 g / 8,866 g / 827 g / 880 g / 899 g / 9,297 g / 922 g / 927 g / 951 g / 987 g
Premier vrtanja	102 mm / 107 mm / 112 mm / 122 mm / 127 mm / 132 mm / 142 mm / 152 mm / 16 mm / 162 mm / 172 mm / 18 mm / 182 mm / 20 mm / 200 mm / 22 mm / 225 mm / 24 mm / 25 mm / 250 mm / 26 mm / 28 mm / 300 mm / 32 mm / 35 mm / 350 mm / 38 mm / 40 mm / 45 mm / 52 mm / 62 mm / 72 mm / 82 mm / 92 mm
Število segmentov	/ 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 18 / 21 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Priklop	1 1/4" / cr128
Primerno za	Abrazivni strjeni beton / armiran beton / Mehko strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
