

Datum: 18.04.2026

Davčna št.: SI45490635  
Telefon: 01 542 24 70  
E-mail: [info@urni.si](mailto:info@urni.si)  
WWW: [www.urni.dev.ah.si](http://www.urni.dev.ah.si)



(slika je simbolična)

## [Rezalna plošča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 5000](#)

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za rezalnike svežega betona](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-40,0%**

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **514,97 €**

Spletna brez DDV: **253,26 €**

Spletna cena z DDV: **308,98 €**

## Kratek opis

Profesionalna diamantna rezalna plošča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 5000 Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 5000 je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, zasnovana posebej za rezanje zelenega betona mehke do srednje abrazivne trdote. Ta profesionalna rezalna plošča predstavlja zlati standard zmogljivosti v svoji kategoriji in je izdelana za natančno in učinkovito delo pri gradbeništvu. Ključne lastnosti in prednosti Zasnovana posebej za Soff-Cut tehnologijo rezanja zelenega betona Trikotni vzorec luknje za vpetje zagotavlja optimalno stabilnost Suho rezanje - ne potrebuje hladilne tekočine Zlata raven zmogljivosti za profesionalno uporabo Na voljo v treh različnih velikostih za različne potrebe rezanja Tehnične specifikacije in različice Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 5000 je na voljo v treh različicah, ki se razlikujejo po premeru in drugih dimenzijah: XL6-5000: premer 150 mm, 12 segmentov, idealna za manjše projekte in natančne reze XL10-5000: premer 250 mm, 17 segmentov, optimalna za srednje velike projekte XL14-5000: premer 356 mm, 24 segmentov, primerna za obsežnejše gradbene projekte Vsaka različica vključuje tudi ustrezno zaščitno ploščo (SKIDPLATE), ki omogoča optimalno rezanje in varnost pri delu. Diamantni segmenti so natančno oblikovani za dolgo življenjsko dobo in optimalno zmogljivost - z višino med 8 in 9 mm ter širino med 2,6 in 3,2 mm, odvisno od modela. Uporaba in namembnost Rezalna plošča ELITE SOFF-CUT XL 5000 je posebej zasnovana za zgodnje rezanje zelenega betona. Ta tehnologija omogoča rezanje betona že 1-2 uri po končanem glajenju, kar preprečuje nenadzorovano pokanje betona med procesom strjevanja. Idealna je za ustvarjanje kontroliranih dilatacijskih rež v betonu, ki preprečujejo kasnejše razpoke in zagotavljajo estetsko dovršen končni izdelek. Primerna je za uporabo s Soff-Cut žagami z močjo med 4,1 in 8 kW. Zaradi svoje konstrukcije omogoča čiste in natančne reze brez odkruškov robov, kar je ključno pri vidnih betonskih površinah.

## Profesionalna diamantna rezalna plošča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 5000

Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 5000 je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, zasnovana posebej za rezanje zelenega betona mehke do srednje abrazivne trdote. Ta profesionalna rezalna plošča predstavlja zlati standard zmogljivosti v svoji kategoriji in je izdelana za natančno in učinkovito delo pri gradbeništvu.

### Ključne lastnosti in prednosti

- Zasnovana posebej za Soff-Cut tehnologijo rezanja zelenega betona
- Trikotni vzorec luknje za vpetje zagotavlja optimalno stabilnost
- Suho rezanje - ne potrebuje hladilne tekočine
- Zlata raven zmogljivosti za profesionalno uporabo
- Na voljo v treh različnih velikostih za različne potrebe rezanja

### Tehnične specifikacije in različice

Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 5000 je na voljo v treh različicah, ki se razlikujejo po premeru in drugih dimenzijah:

- **XL6-5000:** premer 150 mm, 12 segmentov, idealna za manjše projekte in natančne reze
- **XL10-5000:** premer 250 mm, 17 segmentov, optimalna za srednje velike projekte
- **XL14-5000:** premer 356 mm, 24 segmentov, primerna za obsežnejše gradbene projekte

Vsaka različica vključuje tudi ustrezno zaščitno ploščo (SKIDPLATE), ki omogoča optimalno rezanje in varnost pri delu. Diamantni segmenti so natančno oblikovani za dolgo življenjsko dobo in optimalno zmogljivost - z višino med 8 in 9 mm ter širino med 2,6 in 3,2 mm, odvisno od modela.

### Uporaba in namembnost

Rezalna plošča ELITE SOFF-CUT XL 5000 je posebej zasnovana za zgodnje rezanje zelenega betona. Ta tehnologija omogoča rezanje betona že 1-2 uri po končanem glajenju, kar preprečuje nenadzorovano pokanje betona med procesom strjevanja. Idealna je za ustvarjanje kontroliranih dilatacijskih rež v betonu, ki preprečujejo kasnejše razpoke in zagotavljajo estetsko dovršen končni izdelek. Primerna je za uporabo s Soff-Cut žagami z močjo med 4,1 in 8 kW. Zaradi svoje konstrukcije omogoča čiste in natančne reze brez odkruškov robov, kar je ključno pri vidnih betonskih površinah.

## Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Suho
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	Soff Cut trikotni
Širina segmenta mm	2.6 mm / 3.2 mm
Razpon moči, min kW	4.1 kW
Razpon moči, največ kW	8 kW
Višina segmenta mm	8 mm / 9 mm
Dolžina segmenta mm	32 mm / 40 mm
Premer mm	150 mm / 250 mm / 356 mm
Višina embalaže	185 mm / 51 mm / 60 mm
Širina embalaže	191 mm / 286 mm / 391 mm
Dolžina embalaže	343 mm / 394 mm / 511 mm
Bruto teža artikla	1,453 g / 2,730 g / 900 g
Število segmentov	12 / 17 / 24
Primerno za	Zeleni beton: mehko-srednje abraziven (Soff-Cut)

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---