

Datum: 23.06.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna K 1270 Rail

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Rezanje železniške proge zahteva moč, natančnost in hitrost. K 1270 Rail je najmočnejši rezalnik na trgu, prilagojen za železnice, tramvajske proge in sisteme podzemne železnice. Reže hitro in naravnost, pritrдитеv se hitro namesti na tirnico, dvojna pritrđitev pa pomeni, da lahko režete iz katere koli smeri.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Suho
OEEO klasificirano	Ne
Stikalo za vpenjanje	Da / Ne
Tip tirnice	Vignolove tirnice / Žlebljene tirnice
Vir napajanja	Bencin
Valji	1
Število udarcev	2-taktni motor
Vibracije desni/zadnji ročaj	3,5 m/s ² / 3,9 m/s ²
Vibracije levi/sprednji ročaj	3,4 m/s ² / 4,4 m/s ²
Debelina rezila, največ	5 mm
Največja hitrost moči	8.400 vrt/min
Največja moč motorja	9.300 vrt/min
Premer vpenjalne osi	25.4 mm
	32,980 g / 35,200 g /
Bruto teža artikla	35,400 g / 35,600 g /
	37,980 g
Širina glave, največ	135 mm / 85 mm
Obodna hitrost, največ	90 m/s
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	104 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	117 dB(A)
Širina velikosti izdelka	241 mm
Širina embalaže	350 mm
Višina velikosti izdelka	439 mm / 476 mm
Višina embalaže	500 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	726 g/kWh
Dolžina velikosti izdelka	742 mm / 771 mm
Dolžina embalaže	975 mm
Moč motorja	5.8 kw
Teža	15.3 kg / 16 kg
Max. globina reza	118 mm / 145 mm
Premer rezalne plošče	350 mm / 400 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€