

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

Husqvarna K 770 OilGuard

Kategorija: [Bencinski rezalniki](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-20,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **2.050,62 €**

Spletna brez DDV: **1.344,67 €**

Spletna cena z DDV: **1.640,50 €**

Kratek opis

Husqvarna K 770 OilGuard - Zmogljiv rezalnik z napredno zaščito motorjaHusqvarna K 770 OilGuard je visoko zmogljiv bencinski rezalnik, zasnovan za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo orodje za zahtevna rezalna dela. Ta inovativni rezalnik se ponša z edinstvenim sistemom OilGuard, ki preprečuje poškodbe motorja zaradi napačne mešanice goriva in olja, kar bistveno podaljša življenjsko dobo naprave.Z izjemnim razmerjem med močjo in težo (3,7 kW pri teži od 9,6 do 10,1 kg, odvisno od modela) omogoča natančno in učinkovito rezanje različnih materialov - od asfalta, betonskih blokov, robnikov in tlakovcev do zahtevnejših površin pri gradbenih in reševalnih delih.Napredne tehnologije za optimalno delovanjeSistem OilGuard z možnostjo deaktivacije omogoča fleksibilno uporabo različnih oljPolavtomatski sistem SmartTension za optimalno napenjanje jermenaVibracije pod 2,5 m/s² v ročajih za večje udobje in daljša obdobja delaEdinstvena zasnova uplinjača, valja in digitalnega vžigalnega sistema za enostaven zagonTrijni vijačni spoj za pritrditev rezalne glave zagotavlja večjo torzijsko togostReverzibilna rezalna roka omogoča rezanje blizu sten ali talPrilagodljivost za različne materiale in nalogeK 770 OilGuard je vsestranski rezalnik, primeren za širok spekter gradbenih in reševalnih nalog. Na voljo je v različnih konfiguracijah, ki omogočajo rezanje z maksimalno globino od 100 do 125 mm, odvisno od premera rezalne plošče (300 ali 350 mm). Sistem za mokro rezanje s progresivnim vodnim ventilom omogoča natančno prilagajanje količine vode za učinkovito vezanje prahu in zmanjšanje brozge.Vzdržljiva konstrukcija z dolgimi servisnimi intervali, močnim jermenom Poly-V in vzdrževanja prostim zaganjalnikom DuraStarter™ zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko produktivnost pri vsakodnevni profesionalni uporabi.

Husqvarna K 770 OilGuard - Zmogljiv rezalnik z napredno zaščito motorja

Husqvarna K 770 OilGuard je visoko zmogljiv bencinski rezalnik, zasnovan za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo orodje za zahtevna rezalna dela. Ta inovativni rezalnik se ponša z edinstvenim sistemom OilGuard, ki preprečuje poškodbe motorja zaradi napačne mešanice goriva in olja, kar bistveno podaljša življenjsko dobo naprave. Z izjemnim razmerjem med močjo in težo (3,7 kW pri teži od 9,6 do 10,1 kg, odvisno od modela) omogoča natančno in učinkovito rezanje različnih materialov - od asfalta, betonskih blokov, robnikov in tlakovcev do zahtevnejših površin pri gradbenih in reševalnih delih.

Napredne tehnologije za optimalno delovanje

- Sistem **OilGuard** z možnostjo deaktivacije omogoča fleksibilno uporabo različnih olj
- Polavtomatski sistem **SmartTension** za optimalno napenjanje jermena
- Vibracije pod 2,5 m/s² v ročajih za večje udobje in daljša obdobja dela
- Edinstvena zasnova uplinjača, valja in digitalnega vžigalnega sistema za enostaven zagon
- Trijni vijačni spoj za pritrditev rezalne glave zagotavlja večjo torzijsko togost
- Reverzibilna rezalna roka omogoča rezanje blizu sten ali tal

Prilagodljivost za različne materiale in naloge

K 770 OilGuard je vsestranski rezalnik, primeren za širok spekter gradbenih in reševalnih nalog. Na voljo je v različnih konfiguracijah, ki omogočajo rezanje z maksimalno globino od 100 do 125 mm, odvisno od premera rezalne plošče (300 ali 350 mm). Sistem za mokro rezanje s progresivnim vodnim ventilom omogoča natančno prilagajanje količine vode za učinkovito vezanje prahu in zmanjšanje brozge. Vzdržljiva konstrukcija z dolgimi servisnimi intervali, močnim jermenom Poly-V in vzdrževanja prostim zaganjalnikom DuraStarter™ zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko produktivnost pri vsakodnevni profesionalni uporabi.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
OEEO klasificirano	Ne
Vir napajanja	Bencin
Valji	1
Število udarcev	2-taktni motor
Vibracije desni/zadnji ročaj	2,3 m/s²
Vibracije levi/sprednji ročaj	2 m/s² / 2,1 m/s²
Debelina rezila, največ	5 mm
Največja hitrost moči	9.000 vrt/min
Največja moč motorja	9.300 vrt/min
Bruto teža artikla	12,100 g / 12,600 g
Premmer vpenjalne osi	20 mm / 25,4/20 mm
Obodna hitrost, največ	80 m/s / 90 m/s
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	101 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	115 dB(A)
Širina velikosti izdelka	225 mm
Širina embalaže	250 mm
Višina velikosti izdelka	391 mm / 415 mm
Višina embalaže	430 mm
Dolžina velikosti izdelka	605 mm
Dolžina embalaže	700 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	711 g/kWh
Moč motorja	3.7 kw
Teža	10.1 kg / 9.6 kg
Max. globina reza	100 mm / 125 mm
Premmer rezalne plošče	300 mm / 350 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€