

Datum: 23.06.2026



## Husqvarna K 770 OilGuard

(slika je simbolična)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

### Kratek opis

Ste kdaj imeli težave z motorjem zaradi napačne mešanice olja in goriva ali vrste olja? Naša edinstvena tehnologija OilGuard vam bo pomagala preprečiti škodo zaradi tega. Optični sistem za zaznavanje varuje vaš stroj in zmanjša število vrtljajev na minuto, če je kaj narobe, s čimer prihranite stroške vzdrževanja. Popolno za industrijo izposoje.

### Tehnične Specifikacije

|   |   |
|---|---|
| Hladilna tekočina                               | Mokro                                     |
| OEEO klasificirano                              | Ne  |
| Vir napajanja                                   | Bencin                                    |
| Valji   | 1   |
| Število udarcev                                 | 2-taktni motor                            |
| Vibracije desni/zadnji ročaj                    | 2,3 m/s <sup>2</sup>                      |
| Vibracije levi/sprednji ročaj                   | 2 m/s <sup>2</sup> / 2,1 m/s <sup>2</sup> |
| Debelina rezila, največ                         | 5 mm                                      |
| Največja hitrost moči                           | 9.000 vrt/min                             |
| Največja moč motorja                            | 9.300 vrt/min                             |
| Bruto teža artikla                              | 12,300 g / 12,500 g                       |
| Premer vpenjalne osi                            | 20 mm / 25,4/20 mm                        |
| Obodna hitrost, največ                          | 80 m/s / 90 m/s                           |
| Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA) | 101 dB(A)                                 |
| Zajamčena raven zvočne moči (LWA)               | 115 dB(A)                                 |
| Širina velikosti izdelka                        | 225 mm                                    |
| Širina embalaže                                 | 250 mm                                    |
| Višina velikosti izdelka                        | 391 mm / 415 mm                           |
| Višina embalaže                                 | 430 mm                                    |
| Dolžina velikosti izdelka                       | 605 mm                                    |
| Dolžina embalaže                                | 700 mm                                    |
| Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)          | 711 g/kWh                                 |
| Moč motorja                                     | 3.9 kw                                    |
| Teža  | 10.1 kg / 9.6 kg                          |
| Max. globina reza                               | 100 mm / 125 mm                           |
| Premer rezalne plošče                           | 300 mm / 350 mm                           |

### Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€