

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LF 100 LAT BENCIN

Kategorija: [Vibro plošče](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-38,0%

Redna cena z DDV: **2.703,95 €**

Cena s popustom z DDV: **1.671,31 €**

Cena s popustom brez DDV: **1.369,93 €**

Kratek opis

Profesionalna vibro plošča Husqvarna LF 100 LAT za asfaltna in zemeljska dela Husqvarna LF 100 LAT je zmogljiva bencinska vibro plošča, zasnovana za dolgotrajno in učinkovito kompaktiranje asfalta in zemlje. Ta naprava z operativno maso 109 kg in močnim Honda GX160 motorjem predstavlja idealno rešitev za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo opremo za zahtevna gradbena dela. Napredne tehnologije za maksimalno učinkovitost Vibro plošča je opremljena s patentiranim ročajem z nizkimi vibracijami (pod 2 m/s²), ki omogoča več ur dela brez utrujenosti in v skladu z zakonskimi omejitvami. S centrifugalno silo 17 kN in hitrostjo 25 m/min zagotavlja hitro in kakovostno kompaktiranje na različnih površinah. Posebej zasnovana spodnja plošča širine 500 mm je optimizirana za delo z asfaltom, kar preprečuje lepljenje na vročih površinah in ne pušča sledi pri obračanju. Inteligentni sistem zalivanja uporablja minimalno količino vode z enostavno prilagodljivim pretokom. Prednosti Husqvarna LF 100 LAT Velik, proti koroziji odporen vodni rezervoar za daljše delo brez prekinitev Močan 3,6 kW bencinski motor z zanesljivim povratnim zagonom Kompaktne dimenzije (1020 × 500 × 1005 mm) za enostavno manevriranje Nizka raven vibracij na ročajih za večje udobje upravljalca Robustna konstrukcija za dolgotrajno uporabo v zahtevnih pogojih Vibro plošča Husqvarna LF 100 LAT združuje izjemno zmogljivost, ergonomijo in trajnost v eni napravi. Njena vsestranskost omogoča uporabo tako na asfaltnih kot tudi zemeljskih površinah, kar jo naredi nepogrešljivo opremo za gradbena podjetja, ki se ukvarjajo z urejanjem cest, pločnikov, parkirišč in drugih podobnih površin.

Profesionalna vibro plošča Husqvarna LF 100 LAT za asfaltna in zemeljska dela

Husqvarna LF 100 LAT je zmogljiva bencinska vibro plošča, zasnovana za dolgotrajno in učinkovito kompaktiranje asfalta in zemlje. Ta naprava z operativno maso 109 kg in močnim Honda GX160 motorjem predstavlja idealno rešitev za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo opremo za zahtevna gradbena dela.

Napredne tehnologije za maksimalno učinkovitost

Vibro plošča je opremljena s patentiranim ročajem z nizkimi vibracijami (pod 2 m/s²), ki omogoča več ur dela brez utrujenosti in v skladu z zakonskimi omejitvami. S centrifugalno silo 17 kN in hitrostjo 25 m/min zagotavlja hitro in kakovostno kompaktiranje na različnih površinah. Posebej zasnovana spodnja plošča širine 500 mm je optimizirana za delo z asfaltom, kar preprečuje lepljenje na vročih površinah in ne pušča sledi pri obračanju. Inteligentni sistem zalivanja uporablja minimalno količino vode z enostavno prilagodljivim pretokom.

Prednosti Husqvarna LF 100 LAT

- Velik, proti koroziji odporen vodni rezervoar za daljše delo brez prekinitev
 - Močan 3,6 kW bencinski motor z zanesljivim povratnim zagonom
 - Kompaktne dimenzije (1020 × 500 × 1005 mm) za enostavno manevriranje
 - Nizka raven vibracij na ročajih za večje udobje upravljalca
 - Robustna konstrukcija za dolgotrajno uporabo v zahtevnih pogojih
- Vibro plošča Husqvarna LF 100 LAT združuje izjemno zmogljivost, ergonomijo in trajnost v eni napravi. Njena vsestranskost omogoča uporabo tako na asfaltnih kot tudi zemeljskih površinah, kar jo naredi nepogrešljivo opremo za gradbena podjetja, ki se ukvarjajo z urejanjem cest, pločnikov, parkirišč in drugih podobnih površin.

Tehnične Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Asfalt in zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Ne
Vrsta energije/goriva	Bencin
Dolžina velikosti izdelka	1,020 mm
Vibracije desni/zadnji ročaj	1,3 m/s ²
Višina velikosti izdelka	1,005 mm
Vibracije levi/sprednji ročaj	8 m/s ²
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljalca	93 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	105 dB(A)
Bruto teža artikla	107,000 g
Širina velikosti izdelka	500 mm
Dolžina embalaže	620 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	757 g/kWh
Višina embalaže	840 mm
Širina embalaže	850 mm
Operativna masa	109 kg
Centrifugalna sila	17 kN
Širina plošče	500 mm
Moč motorja	3.6 kw
Hitrost	25 m/min
Tip motorja	bencin
Način vžiga	povratni zagon
Model motorja	GX160

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€