

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LF 130 LT BENCIN

Kategorija: [Vibro plošče](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-30,0%

Redna cena z DDV: **3.529,96 €**

Cena s popustom z DDV: **2.470,97 €**

Cena s popustom brez DDV: **2.025,39 €**

Kratek opis

Husqvarna LF 130 LT Vibracijska plošča - Učinkovito kompaktiranje za profesionalne uporabnike Vibracijska plošča Husqvarna LF 130 LT je vrhunski stroj za kompaktiranje zemljine, ki združuje izjemno zmogljivost, ergonomsko zasnovo in trajnost za profesionalne gradbene in ureditvene projekte. Z močnim bencinskim motorjem Honda GX160 in centrifugalno silo 20 kN zagotavlja učinkovito in temeljito kompaktiranje na raznovrstnih površinah. Lastnosti, ki povečujejo produktivnost Patentiran ergonomski ročaj z izjemno nizkimi vibracijami (pod 2 m/s²), ki omogoča dolgotrajno delo brez utrujenosti Operativna masa 135 kg za optimalno ravnotežje med močjo kompaktiranja in upravljanjem Zmogljiv bencinski motor Honda GX160 z močjo 3,6 kW za zanesljivo delovanje Hitrost premikanja 26 m/min za učinkovito pokrivanje večjih površin Širina plošče 500 mm za optimalno pokritost pri delu Premišljena zasnova za praktično uporabo LF 130 LT odlikuje premišljena konstrukcija z dviznim očesom in zložljivim ročajem, kar omogoča enostaven transport in shranjevanje. Standardni trakovi za dviganje z vilicami dodatno olajšajo premikanje po delovišču, opcijski komplet koles pa omogoča preprosto manevriranje tudi brez strojne pomoči. Za delo na občutljivih površinah je na voljo dodatni komplet za tlakovanje, ki enostavno pritrjen na osnovno ploščo ščiti tlakovce pred praskami in poškodbami, kar omogoča vsestranskost uporabe na različnih materialih. Tehnična dovršenost za profesionalno uporabo Z zmanjšanimi vibracijami na upravljalca (1,3 m/s² na desnem ročaju) in optimizirano raven hrupa (95 dB(A) pri ušesu upravljalca) je delo s to vibracijsko ploščo bistveno bolj udobno kot s primerljivimi modeli. Kompaktne dimenzije stroja (1005 mm višina, 946 mm dolžina, 500 mm širina) omogočajo delo tudi v omejenih prostorih, kar je dodatna prednost pri zahtevnih projektih.

Husqvarna LF 130 LT Vibracijska plošča - Učinkovito kompaktiranje za profesionalne uporabnike

Vibracijska plošča Husqvarna LF 130 LT je vrhunski stroj za kompaktiranje zemljine, ki združuje izjemno zmogljivost, ergonomsko zasnovo in trajnost za profesionalne gradbene in ureditvene projekte. Z močnim bencinskim motorjem Honda GX160 in centrifugalno silo 20 kN zagotavlja učinkovito in temeljito kompaktiranje na raznovrstnih površinah.

Lastnosti, ki povečujejo produktivnost

- Patentiran ergonomski ročaj z izjemno nizkimi vibracijami (pod 2 m/s²), ki omogoča dolgotrajno delo brez utrujenosti
- Operativna masa 135 kg za optimalno ravnotežje med močjo kompaktiranja in upravljanjem
- Zmogljiv bencinski motor Honda GX160 z močjo 3,6 kW za zanesljivo delovanje
- Hitrost premikanja 26 m/min za učinkovito pokrivanje večjih površin
- Širina plošče 500 mm za optimalno pokritost pri delu

Premišljena zasnova za praktično uporabo

LF 130 LT odlikuje premišljena konstrukcija z dviznim očesom in zložljivim ročajem, kar omogoča enostaven transport in shranjevanje. Standardni trakovi za dviganje z vilicami dodatno olajšajo premikanje po delovišču, opcijski komplet koles pa omogoča preprosto manevriranje tudi brez strojne pomoči. Za delo na občutljivih površinah je na voljo dodatni komplet za tlakovanje, ki enostavno pritrjen na osnovno ploščo ščiti tlakovce pred praskami in poškodbami, kar omogoča vsestranskost uporabe na različnih materialih.

Tehnična dovršenost za profesionalno uporabo

Z zmanjšanimi vibracijami na upravljalca (1,3 m/s² na desnem ročaju) in optimizirano raven hrupa (95 dB(A) pri ušesu upravljalca) je delo s to vibracijsko ploščo bistveno bolj udobno kot s primerljivimi modeli. Kompaktne dimenzije stroja (1005 mm višina, 946 mm dolžina, 500 mm širina) omogočajo delo tudi v omejenih prostorih, kar je dodatna prednost pri zahtevnih projektih.

Tehnične Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Ne
Vrsta energije/goriva	Bencin
Vibracije desni/zadni ročaj	1,3 m/s²
Višina velikosti izdelka	1,005 mm
Vibracije levi/sprednji ročaj	8 m/s²
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	95 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	105 dB(A)
Bruto teža artikla	139,000 g
Širina velikosti izdelka	500 mm
Dolžina embalaže	620 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	757 g/kWh
Višina embalaže	840 mm
Širina embalaže	850 mm
Dolžina velikosti izdelka	946 mm
Operativna masa	135 kg
Centrifugalna sila	20 kN
Širina plošče	500 mm
Moč motorja	3.6 kw
Hitrost	26 m/min
Tip motorja	bencin
Način vžiga	povratni zagon
Model motorja	GX160

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€