

Datum: 18.04.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna LF 60 LAT

Kategorija: [Vibro plošče](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Novost

Kratek opis

Husqvarna LF 60 LAT – Profesionalna Plošča za Kompaktiranje Husqvarna LF 60 LAT je napredna plošča za kompaktiranje, ki je idealna za profesionalno delo z asfaltom in zemljo. Ta robustna naprava je zasnovana za zahtevne gradbene projekte, kjer je potrebna visoka učinkovitost in zanesljivost. Ključne značilnosti: Nizke vibracije: Patentirani ročaj z nizkimi vibracijami znižuje ravni vibracij na desnem/zadnjem ročaju na le 2 m/s², kar omogoča osebju, da dela več ur brez utrujenosti in v skladu z zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi. Optimizirana za asfalt: Spodnja plošča je posebej zasnovana za asfalt, kar zagotavlja idealno delovanje brez zatikanja na vročem asfaltu in brez puščanja sledi obračanja. Učinkovita poraba vode: Velik, koroziji odporen vodni rezervoar in inteligentni sistem distribucije vode omogočata daljše delo z manj prekinkami za polnjenje. Enostaven sistem zalivanja: Sistem z minimalno porabo vode in enostavno nastavljen pretok zagotavlja odlične rezultate s preprostim rokovanjem. Kompakten in transportabilen: Opremljen s transportnimi kolesi za enostaven prevoz na gradbišče, ročaj pa se popolnoma zloži za varčevanje s prostorom pri shranjevanju. Tehnične Specifikacije LF 60 LAT je pogonjen z bencinskima motorjema Honda GXR120 ali GX160, ki zagotavljata moč od 2,3 do 3,6 kW. Plošča s širino 350 mm in hitrostjo do 24 m/min omogoča hitro in učinkovito delo. Centrifugalna sila je do 10,4 kN, operativna masa pa se giblje med 67 in 70,4 kg, kar omogoča enostaven transport in upravljanje. S svojimi inovativnimi lastnostmi in zanesljivo Husqvarna tehnologijo je LF 60 LAT odličan izbor za podjetja in strokovnjake, ki iščejo profesionalno rešitev za kompaktiranje.

Husqvarna LF 60 LAT - Profesionalna Plošča za Kompaktiranje

Husqvarna LF 60 LAT je napredna plošča za kompaktiranje, ki je idealna za profesionalno delo z asfaltom in zemljo. Ta robustna naprava je zasnovana za zahtevne gradbene projekte, kjer je potrebna visoka učinkovitost in zanesljivost.

Ključne Značilnosti

- **Nizke vibracije:** Patentirani ročaj z nizkimi vibracijami znižuje ravni vibracij na desnem/zadnjem ročaju na le 2 m/s², kar omogoča osebju, da dela več ur brez utrujenosti in v skladu z zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi
- **Optimizirana za asfalt:** Spodnja plošča je posebej zasnovana za asfalt, kar zagotavlja idealno delovanje brez zatikanja na vročem asfaltu in brez puščanja sledi obračanja
- **Učinkovita poraba vode:** Velik, koroziji odporen vodni rezervoar in inteligentni sistem distribucije vode omogočata daljše delo z manj prekinkami za polnjenje
- **Enostaven sistem zalivanja:** Sistem z minimalno porabo vode in enostavno nastavljen pretok zagotavlja odlične rezultate s preprostim rokovanjem
- **Kompakten in transportabilen:** Opremljen s transportnimi kolesi za enostaven prevoz na gradbišče, ročaj pa se popolnoma zloži za varčevanje s prostorom pri shranjevanju

Tehnične Specifikacije

LF 60 LAT je pogonjen z bencinskima motorjema Honda GXR120 ali GX160, ki zagotavljata moč od 2,3 do 3,6 kW. Plošča s širino 350 mm in hitrostjo do 24 m/min omogoča hitro in učinkovito delo. Centrifugalna sila je do 10,4 kN, operativna masa pa se giblje med 67 in 70,4 kg, kar omogoča enostaven transport in upravljanje.

S svojimi inovativnimi lastnostmi in zanesljivo Husqvarna tehnologijo je LF 60 LAT odličan izbor za podjetja in strokovnjake, ki iščejo profesionalno rešitev za kompaktiranje.

Tehnične Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Asfalt in zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Ne
Vrsta energije/goriva	Bencin
Dolžina velikosti izdelka	1,014 mm
Vibracije desni/zadnji ročaj	2 m/s ²
Vibracije levi/sprednji ročaj	8 m/s ²
Bruto teža artikla	79,000 g / 87,000 g
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	87 dB(A) / 88 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	102 dB(A)
Širina velikosti izdelka	350 mm
Dolžina embalaže	620 mm
Višina embalaže	840 mm
Širina embalaže	850 mm
Višina velikosti izdelka	961 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	757 g/kWh / 976 g/kWh
Operativna masa	67 kg / 70.4 kg
Centrifugalna sila	10 kN / 10,4 kN
Širina plošče	350 mm
Moč motorja	2.3 kw / 3.6 kw
Hitrost	22 m/min / 24 m/min
Tip motorja	bencin
Način vžiga	povratni zagon
Model motorja	4-taktni zračno hlajeni / GX160

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
