

Datum: 18.04.2026



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LF 60i LAT

Kategorija: [Vibro plošče](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Pogonjen z našim BLi-X 36V baterijskim sistemom, sprednja plošča LF 60i LAT ne proizvaja izpušnih plinov, kar lahko prispeva k čistejšemu delovnemu okolju za upravljavca. LF 60i LAT je idealen za kamnite površine na poteh ter za popravila in vzdrževanje na območjih, kot so dovozi in parkirišča. Področja uporabe so zbijanje tankih do srednje debelih slojev zrnatih materialov in tankih asfaltnih plasti. Zahteve za vzdrževanje so zmanjšane zahvaljujoč uliti ekscentrični enoti, kar skupaj z brezkrtačnim motorjem pomeni nižje obratovalne stroške. Polnilec in baterija za LF 60i LAT se lahko uporabljata skupaj z več Husqvarna stroji.

Tehnične Specifikacije

Baterijska kemija	Li-Ion
Baterijski ekosistem	BLi-X
OEEO klasificirano	Ne
Vir napajanja	Baterija
Vibracije desni/zadnji ročaj	1,8 m/s ²
Prostornina vodnega rezervoarja	5 l
Vibracije levi/sprednji ročaj	6,1 m/s ²
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	69 kg
Bruto teža artikla	78,600 g
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	85 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	100 dB(A)
Širina velikosti izdelka	350 mm
Dolžina embalaže	620 mm
Višina embalaže	840 mm
Širina embalaže	850 mm
Višina velikosti izdelka	968 mm
Dolžina velikosti izdelka	974 mm
Centrifugalna sila	10,4 kN
Širina plošče	350 mm
Hitrost	20 m/min
Izhodna moč	1.2 kW
Napetost baterije	36 V

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€