

Datum: 18.04.2026



(slika je simbolična)

## Husqvarna LFV 60

Kategorija: [Vibro plošče](#)Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**Novost**

### Kratek opis

Husqvarna LFV 60 – Profesionalna Plošča za Kompaktiranje Husqvarna LFV 60 je robustna vibrirajoča plošča, namenjena kompaktiranju asfalta in zemlje. Gre za zanesljivo rešitev za vrste gradbenih del, kjer je potrebna učinkovita zbijanja površin. Plošča je opremljena z bencinski motorjem Honda GX160 z močjo 3,6 kW, ki omogoča zadostno moč in hitrost za uspešno dokončanje projektov. Ključne Značilnosti Trpežna zasnova: Omogoča dobro moč in hitrost za hitro in učinkovito delo Visoka zanesljivost: Enostavna za uporabo z minimalnim vzdrževanjem Kompaktna velikost: Širina plošče 350 mm je idealna za dostopne prostore in natančno delo Centrifugalna sila: 10,4 kN za učinkovito kompaktiranje Hitrost delovanja: 22 m/min omogoča produktivno delo Dodatne Zmogljivosti Za specifične asfaltne aplikacije je mogoče dodati opcijski vodni rezervoar, ki izboljša delovanje in zmanjša prašnost. Dodatni komplet za zaščito tlakovcev je enostavno pritrjen in ščiti tlakovce pred praskami in razpokanjem med delom. Tehnične Lastnosti Plošča ima operativno maso 64,9 kg in je primerna za različne vrste terena. Motor GX160 z povratnim zagnom zagotavlja zanesljiv začetek. Raven hrupa (87 dB(A) pri uhu upravljavca) je sprejemljiva za zahtevna delovna okolja.

### Husqvarna LFV 60 - Profesionalna Plošča za Kompaktiranje

Husqvarna LFV 60 je robustna vibrirajoča plošča, namenjena kompaktiranju asfalta in zemlje. Gre za zanesljivo rešitev za vrste gradbenih del, kjer je potrebna učinkovita zbijanja površin. Plošča je opremljena z bencinski motorjem Honda GX160 z močjo 3,6 kW, ki omogoča zadostno moč in hitrost za uspešno dokončanje projektov.

#### Ključne Značilnosti

- **Trpežna zasnova:** Omogoča dobro moč in hitrost za hitro in učinkovito delo
- **Visoka zanesljivost:** Enostavna za uporabo z minimalnim vzdrževanjem
- **Kompaktna velikost:** Širina plošče 350 mm je idealna za dostopne prostore in natančno delo
- **Centrifugalna sila:** 10,4 kN za učinkovito kompaktiranje
- **Hitrost delovanja:** 22 m/min omogoča produktivno delo

#### Dodatne Zmogljivosti

Za specifične asfaltne aplikacije je mogoče dodati opcijski vodni rezervoar, ki izboljša delovanje in zmanjša prašnost. Dodatni komplet za zaščito tlakovcev je enostavno pritrjen in ščiti tlakovce pred praskami in razpokanjem med delom.

#### Tehnične Lastnosti

Plošča ima operativno maso 64,9 kg in je primerna za različne vrste terena. Motor GX160 z povratnim zagnom zagotavlja zanesljiv začetek. Raven hrupa (87 dB(A) pri uhu upravljavca) je sprejemljiva za zahtevna delovna okolja.

### Tehnične Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Asfalt in zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
OEEO klasificirano	Ne
Vrsta energije/goriva	Bencin
Vibracije levi/sprednji ročaj	7 m/s <sup>2</sup>
Bruto teža artikla	78,000 g
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	87 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	102 dB(A)
Širina velikosti izdelka	350 mm
Dolžina embalaže	610 mm
Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	757 g/kWh
Višina embalaže	840 mm
Širina embalaže	850 mm
Višina velikosti izdelka	961 mm
Dolžina velikosti izdelka	992 mm
Operativna masa	64.9 kg
Centrifugalna sila	10,4 kN
Širina plošče	350 mm
Moč motorja	3.6 kw
Hitrost	22 m/min
Tip motorja	bencin
Način vžiga	povratni zagon
Model motorja	GX160

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---