

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LG 164 DIZEL

Kategorija: [Vibro plošče](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-35,0%

Redna cena z DDV: **8.196,01 €**

Cena s popustom z DDV: **5.327,41 €**

Cena s popustom brez DDV: **4.366,73 €**

Kratek opis

Husqvarna LG 164 DIZEL Reverzibilna Vibro Plošča - Profesionalna Moč za Zahtevna Gradbena Dela Husqvarna LG 164 je visoko zmogljiva reverzibilna vibro plošča, zasnovana za najzahtevnejše projekte utrjevanja tal. Z operativno maso 170 kg in impresivno centrifugalno silo 28 kN predstavlja idealno rešitev za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in učinkovito opremo za utrjevanje srednje velikih do velikih površin. Vrhunska Konstrukcija za Dolgo Življenjsko Dobo Plošče iz jekla Hardox 400 zagotavljajo izjemno odpornost proti obrabi in dolgo življenjsko dobo tudi pri najintenzivnejši uporabi. Posebna zasnova preprečuje zatikanje kamnov med ploščo in okvirjem, kar zmanjšuje potrebo po vzdrževanju in podaljšuje življenjsko dobo opreme. Robustni jekleni okvir učinkovito ščiti vitalne komponente - zmogljiv 3,1 kW dizelski motor Hatz 1B20 in menjalnik. Ergonomija in Uporabniška Izkušnja Enostavno upravljanje z ročico za premikanje naprej/nazaj in fiksni prijemom ročaja Nizka raven vibracij ročaja za manjšo utrujenost upravljavca Vgrajena dvizna ušesa za enostaven transport Hitrost 22 m/min za optimalno produktivnost Tehnično Dovršena za Maksimalno Učinkovitost Z delovno širino 450 mm je LG 164 idealna za utrjevanje srednje velikih površin. Dizelski motor z ročnim zagonom zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v najzahtevnejših delovnih pogojih. Z upoštevanjem najnovejših standardov za izpušne emisije (CO₂ EU V: 987 g/kWh) predstavlja tudi okolju prijaznejšo izbiro v svoji kategoriji. Kljub zmogljivosti je Husqvarna poskrbela za varnost in udobje uporabnika z nizko ravno zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca (84 dB(A)), kar omogoča dolgotrajno uporabo z manjšo utrujenostjo.

Husqvarna LG 164 DIZEL Reverzibilna Vibro Plošča - Profesionalna Moč za Zahtevna Gradbena Dela

Husqvarna LG 164 je visoko zmogljiva reverzibilna vibro plošča, zasnovana za najzahtevnejše projekte utrjevanja tal. Z operativno maso 170 kg in impresivno centrifugalno silo 28 kN predstavlja idealno rešitev za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in učinkovito opremo za utrjevanje srednje velikih do velikih površin.

Vrhunska Konstrukcija za Dolgo Življenjsko Dobo

Plošče iz jekla Hardox 400 zagotavljajo izjemno odpornost proti obrabi in dolgo življenjsko dobo tudi pri najintenzivnejši uporabi. Posebna zasnova preprečuje zatikanje kamnov med ploščo in okvirjem, kar zmanjšuje potrebo po vzdrževanju in podaljšuje življenjsko dobo opreme. Robustni jekleni okvir učinkovito ščiti vitalne komponente - zmogljiv 3,1 kW dizelski motor Hatz 1B20 in menjalnik.

Ergonomija in Uporabniška Izkušnja

- Enostavno upravljanje z ročico za premikanje naprej/nazaj in fiksni prijemom ročaja
- Nizka raven vibracij ročaja za manjšo utrujenost upravljavca
- Vgrajena dvizna ušesa za enostaven transport
- Hitrost 22 m/min za optimalno produktivnost

Tehnično Dovršena za Maksimalno Učinkovitost

Z delovno širino 450 mm je LG 164 idealna za utrjevanje srednje velikih površin. Dizelski motor z ročnim zagonom zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v najzahtevnejših delovnih pogojih. Z upoštevanjem najnovejših standardov za izpušne emisije (CO₂ EU V: 987 g/kWh) predstavlja tudi okolju prijaznejšo izbiro v svoji kategoriji.

Kljub zmogljivosti je Husqvarna poskrbela za varnost in udobje uporabnika z nizko ravno zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca (84 dB(A)), kar omogoča dolgotrajno uporabo z manjšo utrujenostjo.

Tehnične Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Vrsta energije/goriva	Dizel
Višina embalaže	1,200 mm
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	84 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	108 dB(A)
Bruto teža artikla	212,000 g
Širina velikosti izdelka	450 mm
Dolžina embalaže	600 mm
Širina embalaže	800 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	987 g/kWh
Operativna masa	170 kg
Centrifugalna sila	28 kN
Širina plošče	450 mm
Moč motorja	3.1 kw
Hitrost	22 m/min
Tip motorja	dizel
Način vžiga	povratni zagon
Indikator utrujenosti	ne
Model motorja	1B20

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€