

Datum: 28.01.2026

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.urni.dev.ah.si



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LG 300 DIZEL

Kategorija: [Vibro plošče](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-35,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **10.599,23 €**

Spletna brez DDV: **6.297,25 €**

Spletna cena z DDV: **7.682,64 €**

Kratek opis

Husqvarna LG 300 dizelska vibro plošča - zanesljivost v najzahtevnejših pogojih Vibro plošča Husqvarna LG 300 dizel predstavlja vrhunsko rešitev za profesionalno utrjevanje tal na gradbenih projektih. Zasnovana je za dolgo življenjsko dobo in učinkovito delovanje, tudi v najtežjih delovnih pogojih. Robustna zasnova za maksimalno vzdržljivost Plošče so izdelane iz izjemno trpežnega jekla Hardox 400, ki je odporno na obrabo in zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Posebna konstrukcija preprečuje zatikanje kamnov med ploščo in okvirjem, kar dodatno podaljšuje uporabnost stroja. Močan jekleni okvir ščiti vitalne komponente - motor in menjalnik, hkrati pa omogoča enostaven transport z vgrajenim dvižnim ušesom. Tehnične značilnosti in zmogljivost Pogon: zanesljiv dizelski motor Hatz 1B30 z močjo 4,2 kW Centrifugalna sila: 40 kN za učinkovito kompaktiranje Delovna hitrost: 25 m/min Na voljo v dveh širinah plošče: 500 mm in 600 mm Možnost izbire med ročnim in električnim vžigom Ergonomija in udobje pri delu Enostavno upravljanje zagotavlja ročica za premikanje naprej/nazaj in fiksni oprijem ročaja, kar omogoča udobno delo na vseh površinah brez nenehnega potiskanja ali vlečenja med delovanjem. Odlično inženirstvo in kakovostne komponente zmanjšujejo raven vibracij ročaja in obremenitve operaterja, kar prispeva k varnejšemu, produktivnejšemu in manj utrudljivemu delovnemu dnevu. Husqvarna LG 300 dizel je na voljo v različnih izvedbah, ki vključujejo dve širini plošče (500 mm ali 600 mm) ter možnost ročnega ali električnega vžiga, zato lahko izberete natančno tisto, ki ustreza vašim potrebam in delovnim pogojem.

Husqvarna LG 300 dizelska vibro plošča - zanesljivost v najzahtevnejših pogojih

Vibro plošča Husqvarna LG 300 dizel predstavlja vrhunsko rešitev za profesionalno utrjevanje tal na gradbenih projektih. Zasnovana je za dolgo življenjsko dobo in učinkovito delovanje, tudi v najtežjih delovnih pogojih.

Robustna zasnova za maksimalno vzdržljivost

Plošče so izdelane iz izjemno trpežnega jekla Hardox 400, ki je odporno na obrabo in zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Posebna konstrukcija preprečuje zatikanje kamnov med ploščo in okvirjem, kar dodatno podaljšuje uporabnost stroja. Močan jekleni okvir ščiti vitalne komponente - motor in menjalnik, hkrati pa omogoča enostaven transport z vgrajenim dvižnim ušesom.

Tehnične značilnosti in zmogljivost

- Pogon: zanesljiv dizelski motor Hatz 1B30 z močjo 4,2 kW
- Centrifugalna sila: 40 kN za učinkovito kompaktiranje
- Delovna hitrost: 25 m/min
- Na voljo v dveh širinah plošče: 500 mm in 600 mm
- Možnost izbire med ročnim in električnim vžigom

Ergonomija in udobje pri delu

Enostavno upravljanje zagotavlja ročica za premikanje naprej/nazaj in fiksni oprijem ročaja, kar omogoča udobno delo na vseh površinah brez nenehnega potiskanja ali vlečenja med delovanjem. Odlično inženirstvo in kakovostne komponente zmanjšujejo raven vibracij ročaja in obremenitve operaterja, kar prispeva k varnejšemu, produktivnejšemu in manj utrudljivemu delovnemu dnevu.

Husqvarna LG 300 dizel je na voljo v različnih izvedbah, ki vključujejo dve širini plošče (500 mm ali 600 mm) ter možnost ročnega ali električnega vžiga, zato lahko izberete natančno tisto, ki ustreza vašim potrebam in delovnim pogojem.

Tehnične Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Vrsta energije/goriva	Dizel
Višina embalaže	1,400 mm / 1,520 mm
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	93 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	105 dB(A)
Bruto teža artikla	310,000 g / 340,000 g / 342,000 g
Širina velikosti izdelka	500 mm / 600 mm
Širina embalaže	600 mm
Dolžina embalaže	800 mm / 970 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	784,92 g/kWh / 986,79 g/kWh / 987 g/kWh
Operativna masa	282 kg / 302 kg / 307 kg
Centrifugalna sila	40 kN
Širina plošče	500 mm / 600 mm
Moč motorja	4.2 kw
Hitrost	25 m/min
Tip motorja	dizel
Način vžiga	električni / povratni zagon
Indikator utrjenosti	ne
Model motorja	1B30

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€