



(slika je simbolična)

Husqvarna P 524XR EFI

Kategorija: [Rider kosilnice](#)
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

Husqvarna P 524XR EFI je bencinska kosilnica s sprednjim pogonom, izdelana za letoletno komercialno uporabo. Opremljena je s pogonom na vsa kolesa in možnostjo upravljanja prek FlexiDrive - nemoten prehod med načinom sedenja operaterja in načinom daljinskega upravljanja na območjih, ki niso primerna za košnjo z vožnjo. Opremljen z motorjem Kawasaki z elektronskim vbrizgavanjem goriva za večjo moč in navor. Kot vse kosilnice serije 500 so dobavljene brez krova, vendar so prilagojene za kosišča z veliko zmogljivostjo do 137 cm.

Tehnične Specifikacije

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Brezžična povezljivost | BLE-HAPP, Bluetooth/2,4GHz radio |
| Hlajenje motorja | Zrak |
| Ime motorja | FX Series V-Twin |
| Kosišče | - |
| Material sedeža | Vinil |
| Model menjalnika, spredaj | KTM 23LB |
| Model menjalnika, zadaj | KTM 23SB |
| Način pogona | Krmiljenje z dvema pedaloma |
| Nastavljiv sedež | Da |
| Nivo tresljajev, sedež | 0,5 m/s ² |
| Oljni filter | Da |
| Proizvajalec akumulatorja | Husqvarna |
| Proizvajalec menjalnika, spredaj | Kanzaki |
| Proizvajalec menjalnika, zadaj | Kanzaki |
| Proizvajalec motorja | Kawasaki |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Steering knob | Standard |
| Števec delovnih ur | Digitalen |
| Tip akumulatorja | Svinec/Kislina |
| Tip goriva | Bencin |
| Tip olja za mazanje motorja | Polni tlak z oljnim filtrom |
| Tip parkirne zavore | Kolut |
| Tip sedeža | Profesionalen |
| Tip volana | Professional |
| Višina naslonjala | Visoko |
| Vklop nožev | Električna sklopka |
| Vzmeten sedež | Da |
| WEEE Classified | No |
| Nivo tresljajev, volan | 2,5 m/s ² |
| Št. valjev | 2 |
| Neto moč pri določenih o/min | 15,6 kW / 3.000 vrt/min |
| Teža akumulatorja | 8,1 kg |
| Hitrost vožnje vzvratno, min-max | 9 km/h |
| Hitrost vožnje naprej, maks. | 13 km/h |
| Moč | 15,6 kW |
| Dimenzija koles spredaj | 18x11-10 |
| Dimenzija koles zadaj | 18x11-10 |
| Višina košnje, min. | 25 mm |
| Nepokošen krog | 50 cm |
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 90 dB(A) |
| Medosna razdalja | 100 cm |
| Višina košnje, maks. | 100 mm |
| Moč zvoka, izmerjena | 105 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčena LWA | 105 dB(A) |
| Širina košnje, Min-Max | 112 cm / 137 cm |
| Širina stroja | 113 cm |
| Višina stroja | 122 cm |
| Odmik od tal | 130 mm |
| Bruto vlečna teža | 200 kg |
| Dolžina stroja | 206 cm |
| Teža (brez rezalne garniture) | 472 kg |
| Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V) | 792 g/kWh |
| Znamka motorja | Kawasaki |
| Pogonski sistem | Pogon na vsa kolesa (AWD) |
| Prostornina valja | 726 cm ³ |
| Tip menjalnika | hidrostatičen |
| Moč akumulatorja | 28 Ah |

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
